

小负荷维氏硬度计（硬度计）

产品名称	小负荷维氏硬度计（硬度计）
公司名称	上海澳程检测仪器有限公司苏州办事处
价格	.00/个
规格参数	产品型号:AC14 重量:40（Kg）
公司地址	中国 浙江 嘉兴市 嘉兴市桐乡
联系电话	86 0573 88983455 18969303455

产品详情

产品型号	AC14	外形尺寸	540 × 220 × 650（mm）
重量	40（Kg）	产品用途	硬度测试

小负荷维氏硬度计

简单介绍

hv-10型小负荷维氏硬度计采用精密机械技术和光电技术的新型维氏硬度计.该机采用微机控制，通过软键能调节测量光源的强弱，并能试验力保持时间，以leg显示。该机采用独特的测量转换和测微目镜一次测量读数机构，使用方便，测量精度高.硬度计配可选摄影装置，能对所测压痕和材料金相组织进行拍摄，适用于测量微小、薄形试件、表面渗镀处理后的零件，是科研机构、工厂及质检部门进行研究和检测的理想硬度测试仪器。

小负荷维氏硬度计的详细介绍[小负荷维氏硬度计](#)

试验力:2.94n(0.35kgf),4.9n(0.5kgf),9.80n(1kgf),29.4n(3kgf),49.0n(5kgf),98.0n(10kgf)硬度符号:hv1,hv5,hv10,hv20,hv30,hv50示值允许差:±3.0%试验力施加方法:自动加御试验力测量显微镜放大倍率:200x(for measuring)100x(for observation)试验力保荷时间:5-60s(范围以5秒为单位)最小检测单位:0.5 μ m试件最大高度:160mm压头中心到机壁最大距离:135mm主机重量:约40kg电源:ac220v/50hz外型尺寸（长×宽×高）：（540×220×650）mm[小负荷维氏硬度计](#)硬度值范围：5hv - 2500hv