

电动塑料表面的硬度计（硬度计）

产品名称	电动塑料表面的硬度计（硬度计）
公司名称	上海澳程检测仪器有限公司苏州办事处
价格	.00/个
规格参数	产品型号:AC13 外形尺寸:520X240X700MM（mm） 重量:80（Kg）
公司地址	中国 浙江 嘉兴市 嘉兴市桐乡
联系电话	86 0573 88983455 18969303455

产品详情

产品型号	AC13	外形尺寸	520X240X700MM（mm）
重量	80（Kg）	产品用途	硬度测试

电动塑料表面的硬度计

简单介绍

电动塑料表面的硬度计适用范围钢、表面淬火钢、铜、铝合金、薄板、带钢、硬质合金钢、镀锌、镀铬、镀锡、材料表面热处理和化学表面处理的各种金属材料。

电动塑料表面的硬度计的详细介绍

电动塑料表面的硬度计hd9-45型电动表面洛氏维氏硬度计是轻载荷洛维二用表面硬度试验机，该机具备了六种试验力，能满足表面洛氏、维氏硬度的测试。试验力的施加、保荷和卸荷自动完成。使用方便，该机测试灵敏度高。并可按用户特殊要求，可改装铝制品兼用测试布氏硬度。

技术数据

表面洛氏标尺	hr15n, hr30n, hr45n, hr15t, hr30t, hr45t
试验力	1471.1n(15kg),294.2n(30kg),441.3n(45kg)
维氏标尺	hv5, hv10, hv20, hv30
试验力	49.03n(5kg), 98.07n(10kg), 196.1n(20kg), 294.2n(30kg)
上海电动塑料表面的硬度计硬度读取	表面洛氏（superficial rockwell）：表盘式（dial）

	维氏(vickers):测量显微镜(measuring microscope)
显微镜放大倍率	75x, 150x
保荷时间	2 ~ 60s
试件最大高度	表面洛氏 (superficial rockwell) : 170mm 维氏 (vickers) : 100mm
仪器尺寸	520x240x700mm (长x宽x高, l x w x h)
仪器重量	80 kg
电源	ac220v5%, 50~60 hz
执行标准	gb/t230.2 (洛氏,rockwell), gb/t4340.3 (维氏,vickers) jig112 (洛氏, rockwell)
上海电动塑料表面的硬度计标准配件、附件	洛氏压头、维氏压头、直径1.5875mm硬质合金球压头, 测量显微镜, 物镜 大平、中平、v型试台、溜板试台, 各标尺硬度块, 电源线