

铝合金防滑盖板变形缝厂家

产品名称	铝合金防滑盖板变形缝厂家
公司名称	泰州瑞合兴建材
价格	60.00/米
规格参数	品牌:瑞合兴
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	15312384598 15312384598

产品详情

铝型材地面防滑处理盖板变形缝厂家

后盖板原材料标准：

1碳钢板：建筑变形缝机器设备盖板采用碳钢板，厚钢板的工序规范应符合gb/t699中型号规格25或gb/t70中型号q275的规定，碳钢板表面作热浸镀锌处理，表面的表层的镀膜少厚薄该是50 μ m，应符合gb/t423的规定。

2：不锈钢型材

建筑变形缝机器设备不锈钢盖板应取用06cr19ni10不锈钢板材，处于较为严重腐蚀地理环境时要采用022cr17ni12mo2不锈钢板材，不锈钢板性规范应符合gb/t3280及4237的规定。

3：铝合金板

(1) 建筑变形缝机器设备盖板采用6063-t5/t6铝合金型材，载重量盖板应取用6061-t6或6005-t5铝型材，盖板总宽超过300mm是可采用一样抗拉强度的铝型材热轧型材加工。铝型材挤压铝合金型材的工序规范应符合gb/t6892及gb5237.1要求，铝型材热轧家具木材的工序规范应符合gb/t3880要求。

(2) 铝合金板表面解决应取用阳极氧化处理处或电泳原理喷涂，

(3) 地震关键导轨-应说明环状的球形尾部，在相应的铝型材挤压腔内锁定和翻转，以允许随便的行动和弯曲，包括垂直偏位。建筑钢材应取用具有球形尾部的耐腐蚀涤纶布构件来构建或生产加工。间距该是24英寸。