

江西PP喷淋塔洗涤塔废气处理设备非标定制

产品名称	江西PP喷淋塔洗涤塔废气处理设备非标定制
公司名称	赣州市熙诚环保科技有限公司
价格	1000.00/台非标定制
规格参数	熙诚环保:XC XC-PLT:喷淋塔 江西:赣州
公司地址	江西省赣州市信丰县高新技术园区众恒科技园A区2号厂房
联系电话	18046684325 18046684312

产品详情

喷淋塔介绍：喷淋塔又名洗涤塔，废气塔，是气液发生装置。废气与液体充分接触，利用其在水中的溶解度或者利用化学反应，加药来降低其浓度，从而成为符合国家排放标准的洁净气体。主要用来处理无机废气，如硫酸酸雾，氯化氢气体，氮的不同价态氧化物气体，即NO_x，粉尘废气等。

工作原理:含尘气体、黑烟尾气经烟管进入废气净化塔的底部锥斗，烟尘受水喷淋的冲洗，经此处理黑烟、粉尘等污染物经水喷淋后，有一部分尘粒随气体运动，与冲击水雾并与循环喷淋水相结合，在主体内进一步充分混合作用，此时含尘气体中的尘粒便被水捕集，尘水径离心或过滤脱离，因重力经塔壁流入循环池，净化气体外排。废水在循环池沉渣定期清捞、外运。

喷淋塔特点：低噪音、运行平稳、操作简单、方便；喷淋式废气处理系统，价格便宜、处理方法简单；气态、液态、固态的污染源皆可处理；系统压损低，适用于大风量；可采取多段式的填充层设计，处理混合类污染源。能经济且有效地处理酸、碱性废气，去除率可高达99%以上。适用于：电子工业、半导体制造业、PCB制造业、LCD制造业、钢铁金属工业、电镀及金属表面处理工业、酸洗制程、染料/制药/喷漆/实验室/家具/化学工业、其他水溶性空气污染物的处理

喷淋式旋流板废气净化塔又被称为水喷淋塔、废气处理塔、尾气净化塔、废气吸收塔、废气洗涤塔、旋流板废气净化塔。湿式旋流板废气净化塔在湿法除尘中技术较先进，在锅炉上除尘脱硫及喷涂除漆雾效果尤为显著，应用也非常广泛，较其它湿法工艺除尘效果更好，净化后气体湿度含量更低。既清除95%以上的漆尘，又保证气体湿度含量低，滤水简单。

喷淋塔有不同材质，市面上常见的有304不锈钢材质，镀锌铁皮材质，PP材质，玻璃钢材质。影响喷淋塔材质的主要因素是使用场景和价格。一款标准的304不锈钢材质制作喷淋塔相对于PP材质的喷淋塔而言价格要更高，304不锈钢具有耐高温高压的特点。在高温高压的使用环境下建议使用不锈钢喷淋塔，PP材质不具备耐高温高压的特点，长时间在这种环境下使用会很大程度影响使用寿命，在常温常压的条件下酸碱性和腐蚀性气体比较多的情况下建议使用PP材质的喷淋塔

PP材质的喷淋塔耐腐蚀性能优异