

led灯管尺寸规格型号-郎特照明

产品名称	led灯管尺寸规格型号-郎特照明
公司名称	深圳市郎特科技有限公司
价格	10.00/盏
规格参数	规格:T5T8T10T12 型号:LT-T8,LT-T5 特点:规格型号
公司地址	深圳市宝安区兴华路106号
联系电话	0755-2988970 13823563848

产品详情

led灯管尺寸规格型号-郎特照明

郎特照明是led灯管生产厂家.对年来,致力于led灯管开发/销售生产,因此,我厂led灯管尺寸规格型号比较多.主要分类分为几大类.需要详细说明

一、led灯管尺寸规格型号从外形尺寸上分大致有四种

T8led灯管

T5led灯管

T10led灯管

T12led灯管

LED日光灯管规格型号包括：T5、T8、T12、T10等，表示灯管粗细。
T后面的数值，表示灯管周长，例

如T5的周长为5厘米。算成直径：T8的直径是1英寸(2.54厘米)，T5直径16mm，T10直径32mm，T12直径

38.T表示英文TUBE，管子的意思。用英制单位。不过，现在都用国际单位mm毫米表示了。

二、led灯管尺寸规格型号从长度上分有八种

长度	T8规格	T5规格
0.3米led灯管	T8 t8一体化	t5一体化
0.45米led灯管	t8 t8一体化	t5一体化
0.6米led灯管	T8 t8一体化	T5 t5一体化
0.9米led灯管	t8 t8一体化	T5 t5一体化
1.2米led灯管	T8 t8一体化	T5 t5一体化
1.5米led灯管	T8 t8一体化	T5 t5一体化
1.8米led灯管	T8	
2.4米led灯管	T8	

三、led灯管尺寸规格型号从功能上分

1、调光led灯管，一种可控硅调光方式通常在使用时只需要把原有的电源开关换成可控硅调光开关，通过旋转调光器的旋钮来达到不同的亮度。二种模拟调光在安装使用时需要配置一个1 - 10V的调光开关，并且还要连接一组1 - 10V调光信号线到LED灯具驱动内部进行调光。三种PWM调光也可以称为是数字调光

，它可以通过数字编程方式做成无线网络的形式进行0 - 100%的调光，调光效果很好，整体成本比较高

，可以选用在要求比较高的智能场合使用。

2、应急led灯管，led应急灯管厂家电池应急时间: 60分钟到300分钟,可以按客户要求电池工作原理:当市电A.C突然中断时,逆变器随即转换为应急照明电池组D.C继续供电。全功率应急、三色指示灯，检测开关.应急电源具备多重保护功能：充电保护，在充电饱和后，自动转入涓充状态，补偿电池自放电；放电保护，应急照明过程中，在电池电量消耗殆尽时，自动结束放电灯具熄灭

3、防水led灯管，防水灯管是专门针对潮湿低温环境研发生产的一类细分灯管，其等级在ip65,防水原理主要两种，一是防水灯管两头灌胶密封隔绝外部空气，从而抵御潮湿的入侵；二是结构防水，通过一体化的设计及整个灯体融为一体达到灯具密封隔绝水汽。灯具防水技术，主要分为两个方向：结构防水

和材料防水。

- 4、黄光led灯管，又叫防紫外线灯管，LED黄光灯管是比较特殊的灯管，一般使用的地方是线路板厂，胶片公司，镜片公司等对光线要求严格的地方，因为常规灯具中会有紫外线，或蓝光照射，所以不能直接使用白光。
- 5、led三防灯管，三防支架LED灯管，是一个防尘、防水、防爆的支架，里面安装有一支或者两只灯管，这样一整套即为三防支架LED灯管。
- 6、D65对色led灯管、对色D75led灯管，D65灯管的色温:6500K，国标日光光源,平均北方日自然日光(或北窗光),代替自然光对色,适合普通要求,大部分客户均指定用D65对色。
- 7、植物led灯管，LED植物生长灯管，其原理主要是利用植物对光的需求来设计的，植物生长是离不开光的，我们在灯管里面充分的利用了植物所需求的光线，就能促进植物生长
- 8、雷达led灯管，红外感应led灯管，是两种T8led灯管感应型，常常用于车库、停车场、过道等场合。智能控制，人来灯亮，人走灯灭。

四、led灯管尺寸规格型号从使用电压上分

- 1、低压12v、24v、36v，通常是指低于市电电压220v的led灯管，又叫安全电压灯管
- 2、宽压85-265v，是指在这个电压范围内，led灯管均能正常工作，不会闪烁，适用于全球电压。
- 3、交直流220v，在交流220v和直流220v均可以正常使用。
- 4、高压277-347v，主要使用于北美地区。

五、led灯管尺寸规格型号从显色指数分

- 1.80显指，高于普通荧光灯管60-70显指的led灯管
- 2.90显指，属于高显色led灯管，还有全光谱led灯管