

耐磨金刚砂防滑条做法

产品名称	耐磨金刚砂防滑条做法
公司名称	金刚砂防滑条厂家-泰州瑞合兴建材有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:瑞合兴
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

抗磨损金刚砂楼梯防滑条做法

楼梯防滑条适用各种各样原料规格型号的跃层楼梯表层，现阶段在百货商店、医院门诊、院校、电影院、办公楼等地域都经常可以看到。

楼梯防滑条安装及常见问题有:

1、要严苛测算好型号规格再开展金属材料金属激光切割机切料,切时尽可能使创口与线框成90度,尤其是与配套设施拐角搭

接安装的商品,那样可以防止与拐角钢筋搭接不苛刻而危害别具一格。

2、针对应用水泥砂浆安装的商品与重要原料触碰隙尽可能铺满水泥砂浆,保证商品长期性运用和践踏出不来

现松脱状况。

3、针对以小螺丝钉固定不动组装的工业设备尽可能把小螺丝钉所有装紧,避免危害地面防滑塑胶条的安装和别具一格。

4、针对全是应用在一概沒有外力的区,因而其安装只需应用硅酮结构胶固定不动就可以。

加工工艺规范:(1)楼梯防滑条应组装坚固,不可以造成涨缩。显出路面的楼梯防滑条高过地面相对高度宜2~3mm,且高度一致。(2)楼梯防滑条安装应竖直,距梯步边间距一致,平行线误差 2mm,相对高度误差 1.5

mm,且每一个梯步应一致。建筑工程施工重要环节:(1)塑胶楼梯防滑条宜采用可存款聚光镜的电子材料做为楼梯防滑条,并且应保证
耐老化、抗磨损及胀大等各种各样特性。(2)铝合金型材楼梯防滑条铝型材薄厚应确保 承受力后不涨缩,除此之外与梯步紧密联系,铝合金型材楼梯防滑条地面防滑指数应 0.6(3)地砖楼梯防滑条规定地面防滑指数 0.6,地砖防滑仰角处应是圆弧状,面一致硬胶梯步楼梯防滑条。

应用

- 1 . PET、PVC、PP原料的墙面或者材料：建议应用于总平面图或斜坡的地面防滑处理粘帖。
- 2 . 铝质的墙面或者材料：建议应用于不规律性圆弧状面。