

GLC80-200 GLC80-250南京古尔兹立式管道泵

产品名称	GLC80-200 GLC80-250南京古尔兹立式管道泵
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	9400.00/台
规格参数	品牌:古尔兹 型号:GLC80-200 产地:南京
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

XYLEM(赛莱默)水泵-南京斯瑞莱机电设备有限公司 XYLEM赛莱默水泵 赛莱默水泵样本
南京赛莱默水泵 美国赛莱默水泵 赛莱默水泵, LOWARA罗瓦拉水泵 南京赛莱默水泵机封 Xylem (赛莱默) 专注于水输送、水处理、水测试领域。主要为市政、民宅、和商业建筑业、工业、及农业等行业客户实现科学用水而努力。xylem (赛莱默) 水泵业务至今已经遍布全球150多个国家。

也可按照其他标准设计。

泵送液体：清洁、低粘性、非易燃的。且不含有较大体积固体颗粒或纤维的液体。其他介质请联系ITT经销商。

机械密封：符合ISO 3609及ANSI B73.1M标准，标准材料包括石墨、碳化硅及乙丙橡胶；如果介质温度高或含沙量高，对密封有特殊要求，请联系ITT经销商。

型号说明

GLC 50 -160-3/2

电机极数 例如：2=2P

电机额定功率 (KW) 例如：3=3KW

叶轮标准直径 (mm) 例如：160=160mm

泵进、出水口直径 (mm) 例如：50=DN50

产品系列—GLC系列产品

型号GLC50-160 GLC100-160 GLC50-200 GLC65-160 GLC65-250 GLC65-315
GLC80-160 GLC80-200 GLC80-250 GLC80-315 GLC100-200 GLC100-250
GLC100-315

GLC系列管道泵

应用范围：

供暖系统. 空调系统.

制冷系统. 供水系统.

其他工业系统

技术参数：

GLC 50-160~150-400

运行条件：

流量：400m/h

扬程：160m

功率：0.75-75KW

介质温度：标配-15 ~90 （90 ~120 可选）

介质压力：16Bar

吸入压力：10Bar

进、出口直径：DN50-DN150

进、出口法兰：符合GB/T 17241.6标准。

南京斯瑞莱机电设备有限公司

马丽娟