

# HYV、HPVV、HJVV局用配线电缆

产品名称	HYV、HPVV、HJVV局用配线电缆
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	天联:天联线缆 HPVV:HPVV 河北廊坊:河北廊坊大城县
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

## 产品详情

HYV、HPVV、HJVV局用配线电缆用于配线架至交换机或交换机内部各级机器间连接等（包括农村局用），线路的始端和终端,供连接市内电缆至分线箱或配线架之用

全聚氯乙烯配线电缆和局用电缆HYV、HJVV、HJVVP、HPVV、HPYV、HPVV  
22

1、产品执行标准：GB11327-89。2、HYV、HPVV、HJVV局用配线电缆用途：用于配线架至交换机或交换机内部各级机器间连接等（包括农村局用），线路的始端和终端,供连接市内电缆至分线箱或配线架之用,内导体线径（mm）:0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90对数（对）:5—2400。3、HYV、HPVV、HJVV局用配线电缆主要电气性能：1.屏蔽通信电缆直流电阻:20 $\Omega$ ,0.5mm铜线,小于等于95 $\Omega$ /km。2.屏蔽通信电缆绝缘电气强度：导体之间1min 1kv不击穿 导体与屏蔽1min 3kv不击穿3.屏蔽通信电缆绝缘电阻：每根芯线与其他线芯接地，HYA电缆大于10000M $\Omega$ .km,HYAT电缆大于3000M $\Omega$ .km。4.屏蔽通信电缆工作电容：平均值52 $\pm$ 2nF/km 5.屏蔽通信电缆远端串音\*度：150kHz时组合的功率平均值大于69dB/km4、使用注意事项：

- 1、电缆敷设安装时的环境温度不低于-5 $^{\circ}$ C；
- 2、电缆敷设时zui小弯曲半径应不小于电缆外径的15倍；
- 3、电缆盘只允许短距离固定单方向滚动，不准平放；
- 4、电缆进入管道时，应注意减少电缆与管壁之间的摩擦，电缆进入人孔时，弯曲半径应

不小于电缆盘的半径，并应避免与入孔边缘摩擦。

5、电缆运行时应充入一定压力的干燥气体（出厂前已冲存30 ~ 50kpa的干燥空气）

6、电缆的工作环境温度 $-30 \sim +60$

HYV、HPVV、HJVV局用配线电缆用于配线架至交换机或交换机内部各级机器间连接等（包括农村局用），线路的始端和终端，供连接市内电缆至分线箱或配线架之用