

# 亮湛建筑结构粘钢加固 钢板补强胶 环氧树脂粘钢胶 耐老化耐酸碱

产品名称	亮湛建筑结构粘钢加固 钢板补强胶 环氧树脂粘钢胶 耐老化耐酸碱
公司名称	河南亮湛建筑材料有限公司
价格	20.00/公斤
规格参数	
公司地址	郑州市二七区长江中路129号3号楼10层1003号
联系电话	13673808039 13673808039

## 产品详情

粘钢胶的使用说简单也简单说复杂也复杂，首先步我们要先配胶现将结构粘钢胶的A、B两组份分别充分搅拌均匀后，再按照A组份:B组份=2:1(重量比)的比例混合搅拌均匀，即可使用，看起来很简单但是他还是有几项注意事项哦。

- 1.温度比较低时，要将A、B组份在60-80 的温水锅(桶)中温化，以降低其粘度。(2)  
A、B组份要分别用容器取得，先取A组份2份放入准备好的容器中，再取B组份1份放入，搅拌均匀。
- 2.粘钢:将被粘结钢板的粘结面处理干净，在干燥环境下将胶涂匀，接触、压下、固定粘结物。
- 3.固化:本品适宜在60 以下施工环境使用，常温下初凝时间1.5小时。常温完全固化，负温、潮湿环境下也能固化，固化时间适当延长