

## 【专业制造】供应缠绕膜/收缩薄膜

产品名称	【专业制造】供应缠绕膜/收缩薄膜
公司名称	绍兴市积成包装机械有限公司
价格	14.00/kg
规格参数	材质:LLDPE 适用范围:工厂、仓库、化纤、服装等
公司地址	绍兴市柯桥区安昌镇九鼎村木勺溇
联系电话	86 0575 85398198 13362527888

## 产品详情

材质	LLDPE	厚度	0.015—0.035 ( mm )
适用范围	工厂、仓库、化纤、服装等		

缠绕膜，又叫拉伸膜，分为手工机用两种手工膜：宽度400mm、500mm、厚度15u、18u、20u、22u、25u透明、黑色或其它色机用膜：宽度450mm、500mm厚度15u、18u、20u、22u、25u、3050u 拉伸膜的应用领域非常之广，而国内很多的领域还未涉及，已涉及的许多领域也未普遍使用，随着应用领域的扩大，拉伸膜的用量必将大大增长，其市场潜力是不可估量的。所以我们有必要大力推广拉伸膜的生产 and 应用。

----生产工艺：流延法生产由于流道长而窄，流动速度快，熔体温度范围一般控制在250 ~ 280 ，流延冷却辊的温度控制在20 ~ 30 ，收卷张力要低，一般在10kg以内，以利粘性剂迁出，同时减少成品膜内应力。

----1．可降低包装成本。包装相同体积的货物,缠绕膜与收缩膜相比,其用膜量可降低1/3．市售收缩膜厚度约为0.04 ~ 0.05mm．收缩包装后的薄膜约为0.05—0.06mm；市售缠绕膜厚度为0.02—0.03mm．包装后薄膜厚度约为0.015—0.025mm。

----2．与使用普通包装薄膜相比,在进行捆扎包装作业时．可免去大量配件(如打包带、捆打绳、护角纸板、搭扣等)。并可简化包装设备,节约大量能源。

----3．有较好的使用安全性能。包装作业时．可不用热风机、烘箱等加热装置。特别对仓储包装业．可免在仓库动用电器设施,提高仓库的安全因素。

----4．缠绕膜能将货物紧裹为一个整体,降低储运过程中货物的破损、倒塌、散包现象。一吨托盘货物．经缠绕包装后．最大倾制角可达45。

----5 . 货物经缠绕包装可防水、防尘 . 透明度高 . 能容易地分辨被包装货物的品种。缠绕膜无毒性、无嗅、无味 . 可符合食品卫生性能的要求。 ----根据客户不同厚度要求与不同的轻重包装打包,我公司客户专员将为顾客量身推荐规格最适合实际使用的产品 , 为您节约成本。