

氟碳面漆 金属氟碳漆钢结构船舶桥梁机械工业 耐候性耐热性不粘性

产品名称	氟碳面漆 金属氟碳漆钢结构船舶桥梁机械工业 耐候性耐热性不粘性
公司名称	山东玖锌特种涂料有限公司
价格	62.30/公斤
规格参数	鲸鱼:黑桶
公司地址	李营街道中德广场
联系电话	13375470791

产品详情

氟碳防腐漆（底）

产品特点：

超长户外耐久性，使用寿命达20年以上；

耐阳光风化性，对紫外线具有的遮挡作用，且不褪色、不粉化、不开裂、不变黄；

耐化学介质，漆膜表面不易沾污，容易清洗；

有效抑制藻类、霉菌的生长；

对金属、水泥、熟料等各种基材具有良好的附着力。

产品外观：

各种颜色及光泽供选择，特苏颜色可根据用户需求调色，品种分实色漆、金属闪光漆和清漆。

包装规格：

底漆24kg/桶 固化剂4kg/桶

使用说明：

1、方式可采用喷涂、滚涂、刷涂方式进行施工，金属闪光漆推荐采用喷涂方式。

- 2、在涂装前必须将涂装搅拌到完全均匀。如发现漆皮或颗粒，则应使用80~120目筛网过滤
- 3、四氟氟碳涂料为交联固化型涂料，甲、乙两组份严格按照比例混合后、需熟化10分钟后方可使用。
- 4、在20℃时放置6小时后逐步胶化直至不能使用。涂料应随用随配，避免浪费，取料后应当封禁包装。调配好的而未使用的涂料应禁止倒回原包装桶。
- 5、涂料施工粘度的调整推荐使用公司专用稀料。
- 6、四氟涂料底漆涂装前，要求被涂装底材清洁、干燥、无油、无灰尘，否则容易引起附着力要求。

储存要求：

储存于阴凉干燥库房中，隔离火源，远离热源，有效存储期为12个月以上。

注意事项:

- 1、施工现场应通风良好，禁止使用明火，所有电器、照明设备必须防爆。
- 2、施工人员应配备必要的防护用品。
- 3、严禁将水、油、胺、碱、酸等物料混入漆内，否则将影响漆的质量及涂膜性能。