

防火梯式桥架批发 朔州防火梯式桥架 鑫磊桥架

产品名称	防火梯式桥架批发 朔州防火梯式桥架 鑫磊桥架
公司名称	山西鑫磊青源电气成套设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市清徐县王答乡208国道清东路
联系电话	13935180007 13935180007

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西鑫磊青源电气成套设备有限公司

山西鑫磊青源电器成套设备有限公司针对山西，太原，防火梯式桥架批发，晋中榆次，忻州，朔州防火梯式桥架，阳泉，朔州，大同，临汾，晋城，运城，长治，河南，陕西提供槽式桥架、托盘式桥架、组合式桥架、大跨式桥架，镀锌桥架，镀锌喷塑桥架、防火桥架、热镀锌桥架等多种系列产品。

- 1) 金属导管应与保护导体可靠连接；严禁对口熔焊连接，镀锌和壁厚小于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。当采用套管熔焊连接时，其套管长度不应小于导管直径的1.5~3倍，熔焊连接焊缝应密实饱满，焊接处应涂刷防腐油漆（见图）。
- 2) 镀锌钢管应采用丝扣连接或套管紧固螺钉连接；非镀锌电线管采用丝扣连接或套管焊接。
- 3) 电缆导管的弯曲半径不得小于电缆小允许弯曲半径。
- 4) 刚性导管与箱、盒、柜连接时，有锁紧螺母、护口，管口露出锁紧螺母不宜多于2~3扣。
- 5) 可弯曲金属导管间和盒间连接采用与导管型号规格相适配的接头，防火梯式桥架多少钱，连接要牢固可靠，配接地线卡跨接。
- 6) 明装导管应排列整齐，固间距均匀，安装牢固；在终端、弯头中点或柜、台、箱、盘等边缘距离150

mm范围内设有管卡。

7) 紧定式、扣压式管线不得用于潮湿露天场所，管路安装时连接顺直，无弯曲塌腰现象。

8) 进出箱（盒）的导管应一管一孔，管口露出箱（盒）内长度不大于5mm，进入落地式配电箱管口应高出基础面不应小于50mm，管口应平整光滑；两根以上排列应整齐、间距应均匀。

9) 导管与箱（盒）采用管径与孔径相吻合的套接紧定式螺纹接头连接，按一管一孔排列整齐；连接时，应用紧定扳手拧紧爪形螺母，使其与箱（盒）连接紧密可靠

山西鑫磊青源电器成套设备有限公司针对山西，太原，晋中榆次，忻州，阳泉，朔州，大同，临汾，晋城，运城，长治，河南，陕西提供槽式桥架、托盘式桥架、组合式桥架、大跨式桥架，镀锌桥架，镀锌喷塑桥架、防火桥架、热镀锌桥架等多种系列产品。

电缆就像血。主要功能是进行各种电能传输，信息传输，信息控制等。电缆托盘就像血管壁，将电缆与外界隔离，包裹，提升，防火梯式桥架型号，提升有效对准。电缆保护。

例如，铺设电力电缆时可以使用大跨度电缆桥架。它可以有效地防止电缆因自身重量下垂，避免电缆直接暴露在大气中，并将阳光，雾，雨，雪，风等因素直接隔离到电缆上，并能有效延长电缆的使用寿命。电缆。

开槽电缆桥架用于布置计算机电缆，通信电缆，热电偶电缆和其他高灵敏度系统的控制电缆。它们在严重腐蚀环境中屏蔽来自控制电缆的干扰和电缆保护具有良好的效果。

耐火电缆桥架在遇到700°高温时，可在30分钟至1小时内保证电缆的有效运行。它可用于高温车间或具有火等级要求的建筑环境中。消防工程电缆。

FRP电缆桥架具有高抗腐蚀和防潮性能。它采用封闭结构。当在沿海地区和严重腐蚀的工厂和矿山中使用时，它可以保护电缆免受腐蚀和潮湿。

不同材料和结构的电缆托架具有不同的功能，电缆保护也多样化。可根据当地条件选择合适的电缆托架，并可完成不同条件和环境下的电缆保护要求。

山西鑫磊青源电器成套设备有限公司针对山西，太原，晋中榆次，忻州，阳泉，朔州，大同，临汾，晋城，运城，长治，河南，陕西提供槽式桥架、托盘式桥架、组合式桥架、大跨式桥架，镀锌桥架，镀锌喷塑桥架、防火桥架、热镀锌桥架等多种系列产品。

桥架的安装：横平竖直，弯头处要平缓。当桥架分层时，好用组合架。

桥架内部要加设防火封堵或加设防火包。

钢制30米，铝合金及塑料的15米要加伸缩节。过建筑物变形缝处（伸缩缝、沉降缝）加补偿装置。

桥架的支架间距一般要求水平的为1.5-3米，垂直的为2米一个。

螺母位于桥架的外侧。当支架与铝合金桥架连接时，注意防电化措施。

注意转弯处支架的设置。

防火梯式桥架批发-朔州防火梯式桥架-鑫磊桥架由山西鑫磊青源电气成套设备有限公司提供。山西鑫磊青源电气成套设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！