

高压偏心无缝异径管生产厂家

产品名称	高压偏心无缝异径管生产厂家
公司名称	沧州厚创管道装备有限公司
价格	40.00/个
规格参数	
公司地址	盐山县盐山镇南隅村（注册地址）
联系电话	17331729618

产品详情

合金国标大小头生产厂家径管reducer又称大小头、异径管、异径直通。化工管件之一，用于两种不同管径的管道之间的连接。按照形状的不同，分为同心大小头和偏心大小头两种。大小头材质包括不锈钢大小头(304304I316316I)，合金钢，碳钢大小头，大小头的材质有20号钢、Q235、Q345、16Mn等。主要产地在河北省盐山县一带。

reducer又称大小头、异径管、异径直通。化工管件之一，用于两种不同管径的管道之间的连接。按照形状的不同，分为同心大小头和偏心大小头两种。大小头材质包括不锈钢大小头(合金钢，碳钢大小头，大小头的材质有20号钢、Q235、Q345、16Mn等。大小头（异径管）是用于管道口径的一种管件。通常采用的成形工艺为缩径压制、扩径压制或缩径加扩径压制，对某些规格的异径管也可采用冲压成形。缩径/扩径成形大小头的缩径成形工艺是将与大小头大端直径相等的管坯放入成形模中，通过沿管坯轴向方向的压制，使金属沿模腔运动并收缩成形。根据异径管变径的大小，分为一次压制成形或多次压制成形。冲压成形除使用钢管为原料生产大小头外，对部分规格的大小头还可用钢板采用冲压成形工艺进行生产。拉伸所使用的冲模形状参照大小头内表面尺寸设计，用冲模将下料后的钢板冲压拉伸成形。锻制大小头又叫冲压同心异径管，还有一种大小头是冲压偏心大小头。都属于化工管件之一，用于两种不同管径的管道之间的连接。按照形状的不同，分为同心大小头和偏心大小头两种。大小头材质包括不锈钢大小头(304304I316316I)，合金钢，碳钢大小头，大小头的材质有20号钢、Q235、Q345、16Mn等。主要产地在河北省盐山县及孟村回族自治县一带。河北新闻资讯，记者（王记者）近日获悉，小口径锻制大小头杨经理）03月02日发布,小口径锻制大小头厂家优选厚创,公司生产的小口径大小头保材质,产品检验合格率,提供精质的产品,是华北地区质秀的小口径大小头生产厂家欢迎来电咨询洽谈,合作共冲压同心大小头采用标准有 电力部标准GD05060507压力容器配套的法兰、管板相应标准：JB/T47004707-2000执行国家标准（GB/T9112-2000），机械部标准（JB/T81-1959，JB/T74-1994），石化部标准（SH3406-1996），船用标准GB/T10752-1999、化工部标准（HG/T5010-1958，HG/T20592-2009）等等。出口锻钢法兰材质符合美国的ASTM A105标准。本公司是一家集科研、设计、实验、制造、产品销售及服务为一体的综合性企业。本公司雄厚的技术力量、的生产设备、的工艺流程、科学的管理制度、完善的检测手段为制造的产品提供了有利的。我公司与多家科研机构、高等院校和一些大型高科企业有着良好的长期合作关系，并取得多项研究成果大小头的制作：电标大小头（异径管）是用于管道变径处的一种管件。通常采用的成形工艺为缩径压制、扩径压制或缩径加扩径压制，对某些规格的异径管也可采用冲压成形。a. 缩径/扩径成形 电标大小头的缩径成形工艺是将与电标大小头大端直径相等的管坯放入成形模中，通过沿管坯轴向方向的压制，使金属沿模腔运动并收缩成形。根据异径管变径的大小，分为一次压制成形或多次压制成形。b.

冲压成形 除使用钢管为原料生产电标大小头外，对部分规格的电标大小头还可用钢板采用冲压成形工艺进行生产。拉伸所使用的冲模形状参照电标大小头内表面尺寸设计，用冲模将下料后的钢板冲压拉伸成形。电标大小头粘接前，应用干布将承口侧和插口外侧擦拭处理，当表面粘有油污时须用擦拭干净，异径管的圆度不应大于相应端外径的1%，且允许偏差为 $\pm 3\text{mm}$ 。异径管的材质执行SY/T5037、GB/T9711、GB/T8163、美标ASTM A106/A53 GRB，API 5L、APT5CT、ASTM A105、ASTM A234、ASTM A106、DIN德国标准及客户要求标准异径管(电标大小头)是用于管道变径处的一种管件。