

parker派克EY系列防爆伺服电机

产品名称	parker派克EY系列防爆伺服电机
公司名称	苏州春晓自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州吴中区蓝文化创意大厦807
联系电话	18518556188

产品详情

parker派克EY系列防爆伺服电机

外框尺寸：70mm | 92mm | 121mm | 155mm

持续扭矩 (NM)：2.0 - 41

额定速度 (RPM)：0 - 6800

输入电源电压：230VAC | 400-480VAC

回馈设备：旋转变压器 | 无反馈模式

适用工况：II 3 GD Ex nA IIC T3 Gc IP65 / Ex tc IIIC T200 ° C Dc IP65 (气体和粉尘)

证书：CE marked | ATEX / IECEx

IP 等级：IP65

冷却方法：风冷 / 自然冷却

轴类型：光轴 | 平键

派克防爆伺服电机EY系列是新推出的经济型防爆电机，适用于环境温度为40 -60 ，应用于易爆气体和粉尘工况环境，拥有CE / ATEX和IECEx认证。

派克防爆伺服电机EY系列适用于环境温度为40 -60 ，应用于易爆气体和粉尘的工况环境，EY系列具有

优异的动态性能，出众的加速/减速能力及在宽广的速度范围下的高转矩输出。可提供各种各样的绕组类型及数目众多的选项，极大增强了它的灵活性。EY系列的电机符合欧洲CE标准和国际安全标准IECEx.

派克防爆伺服电机EY系列优点：

通过欧盟公告机构防爆认证的无刷伺服电机

符合CE/ATEX和国际安全标准

温度范围为40 -60

应用在易燃易爆粉尘气体环境

高精度

高运动质量

高动态性能

低齿槽

坚固、紧凑的外壳

免维护

高功率密度(6 kW in a 155 square frame)

匹配全部主流驱动器

电机类型

永磁同步电机

尺寸

70-155mm

扭矩范围

2-41Nm

速度范围

高达6800min-1

极数

10极

安装方式

带通孔的法兰

标志

CE / ATEX和IECEX

供压

230 / 400 VAC

符合

ATEX 2014/34/EU Directive

IEC/EN60034-1

IEC/EN60034-5

IEC/EN60079-0

IEC/EN60079-15 (Gas)

IEC/EN60079-31 (Dust)

类别

II 3 GD Ex nA IIC T3 Gc IP65 / Ex tc IIIC T200 ° C Dc IP65 (Gas and dust)

IP等级

IP65

European version specific:

- Voltage supply : 230 / 400 VAC
- Conformance : ATEX 2014/34/EU Directive - EN60079-0, EN60079-15, EN60079-31 standards
- Classification : - II 3 GD Ex nA IIC T3 Gc IP65 / Ex tc IIIC T200 ° C Dc IP65 (Gas and dust)
- Ingress protection level : IP65 (standard)
- Connections : connectors
- Marking : CE / ATEX Ex

North American version specific:

- Voltage supply : 230 / 480 VAC
- Conformance : UL 674 standard : Electric Motors and Generators for use in Division 1 Hazardous (Classified) Locations
- Classification : Class 1, Division 1, Group C & D
- Ingress protection level : IP65
- Connections : Tapped holes
- Marking : UL / cUL