常州高温电视

产品名称	常州高温电视
公司名称	常州德研机电设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	德研:德研 DY-NK5:DY-720EX 常州:常州
公司地址	常州市天宁区浦前村委驴场头105号
联系电话	0519-86600287 18101500287

产品详情

DY-NK350L内窥式工业炉看火工业电视是运用于高温环境的特种闭路电视设备。尤其适用于水泥厂窑头和篦冷机落料、石灰窑烧成，，垃圾处理厂焚烧炉等工业高温炉上（炉壁厚度在350mm左右）。在不宜采用水冷却的情况下(北方，水资源缺乏且冬天水管易爆裂的地区)使用更为广泛。

DY-NK350L内窥式工业看火工业电视可将摄像镜头直接伸至窑炉内(1800℃以下)连续实时地监视炉内火焰、物料运行的工作状态。

通过高温工业看火电视水泥厂窑头，石灰窑头，和篦冷机落料、钢铁厂炉内物料加热、退火及垃圾焚烧炉的燃烧状况等诸多因素的有效观察起到高效稳产的直接作用。。系统采用电磁阀控制技术对摄像机和镜头部分的伸进退出进行自动控制，在系统电源、压缩空气供应等出现问题以及探头罩内温度超出范围时均可自动将机构退出炉膛，对设备起到自动保护的作用。

1、主要技术特点如下：

适用于炉壁厚度在350mm左右炉型

螺旋风幕设计,镜头不积灰

蓝宝石耐高温镜头

整体不锈钢材料，耐腐耐温

直视型内窥镜头

远程控制摄像机菜单调节方便

自动退出保护装置,退出故障指示

气缸传动机构

高温固化耐高温摄像机一体化摄像机36倍光学变焦，20倍电子变焦功能。

耐高温光学针孔镜头

炉墙厚度为350MM,不需要开喇叭口，有观察口可以直接安装

2、性能指标：

技术参数		
产品特点	适用于炉壁厚度在350mm左右炉型，观察视角范围广	
使用环境温度	炉内温度	≦1800°C
	控制系统	≦70°C
自动退出装置	自动退出功能	停电、停气、超温时，有探头能自动退离炉膛
	退出装置行程	350mm
	手动伸进退出功能	有
控制装置	有	远程
	两级控制	可实现现场中控两地操作
供电要求	供电电压	AC220V±10%
	供电频率	50Hz
供气要求	压缩空气入口压力	0.3~0.7MPa
	压缩空气入口温度	≦35°C
	压缩空气流量	0.1~0.4M/min
图象指标	分辨率	1980*1080P
	信噪比	42db
视 场 角	随机配置	17 ° -81C °
电缆配置	电源电缆	RVV4*0.5
	视频电缆	超五类
基板用冷却水要求	流量	0.3M/h
涡旋冷管	压缩空气入口大于0.35MP时，压缩空气出口温差为23度（选配）	
安装距离		