

# 新乡抗震加固高延性混凝土 隔振砂浆找平 修补房屋

产品名称	新乡抗震加固高延性混凝土 隔振砂浆找平 修补房屋
公司名称	河南亮湛建筑材料有限公司
价格	1200.00/吨
规格参数	
公司地址	郑州市二七区长江中路129号3号楼10层1003号
联系电话	13673808039 13673808039

## 产品详情

产品优势1、不破坏原结构整体性无需在墙上钻孔打洞绑扎钢筋，从而避免对原结构的整体性破坏。2、单面加固保持建筑外立面高延性混凝土与砌体结构粘结强度高，试验表明单面加固砌体效果好于双面钢筋网水泥砂浆加固，对于外墙体部位可以单面加固，从而不会破坏原建筑风貌。3、施工简单，工期短构造措施简单，抹面一次完成，施工质量容易保证，施工工期比传统加固方法短。4、造价低。

高延性混凝土是一种具有高强度、高韧性、高抗裂性能和高耐损伤能力的特种混凝土，其变形能力强于普通混凝土，也被称为“可弯曲混凝土”。1、良好的环保性能：高延性混凝土可掺入粉煤灰替代水泥，减少粉煤灰空气的污染严重；2、自愈合能力：较强的自愈合能力提高了构件在变化环境下的耐久性；3、耐火性：在高温下纤维会溶解，形成水蒸气的迁移通道，使构件中蒸汽压得到释放，避免水泥基体的分解和破坏；4、拉伸性能可达普通混凝土的五到二百倍；

5、多裂缝开展实现裂而不坏。它的延伸率是普通混凝土二百倍以上，其中纤维的加入能很大地提高水泥基体的韧性,很好地阻止破坏裂缝的产生,从而达到提高结构的强度和延性,起到达到抗震减灾的终作用。传统加固技术施工工艺：基础开挖 绑扎钢筋网 穿墙打孔 对穿钢筋 支模板 双面浇筑60mm厚混凝土（或压抹35mm以上砂浆），不仅施工程序复杂，且对原结构造成较大损伤。高延性混凝土加固技术：不需要钢筋，仅在墙面上压抹10-20mm厚的高延性混凝土即可抵抗9度以上地震，保障人民生命财产安全。