

水环热泵 中央空调 ADC**H系列

产品名称	水环热泵 中央空调 ADC**H系列
公司名称	泰安阿拉斯佳空调有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:ADC**H系列 品牌:阿拉斯佳 电源电压:380 (V)
公司地址	中国 山东 泰安市 山东泰安青春创业开发区
联系电话	86 538 8560663 18661321028

产品详情

型号	ADC**H系列	品牌	阿拉斯佳
电源电压	380 (V)	制冷量	16.2kw-246kw (W)

【机组介绍】

涡旋式压缩机，运行宁静、噪音低

高效压缩机和换热器，能效比超过4.0

外形美观，铝合金框架，双层面板

高效冷凝器，不易结垢，长久耐用

多回路设计，独立检修。保护齐全，故障代码显示，方便判断排除故障

电脑模拟优化，保证发挥最大能效

框架式结构，面板拆卸方便，易于维修

【嵌入式分体水环热泵机组规格参数表】

型号	单冷	室内机	adc010	adc015	adc020	adc025
		主机	afw010	afw015	afw020	afw025
	热泵	室内机	adc010h	adc015h	adc020h	adc025h
		主机	afw010h	afw015h	afw020h	afw025h

额定性能	制冷量	w	2740	3650	5750	8000
	制热量	w	3240	3900	6200	8700
	制冷输入功率	w	725	900	1400	1970
	制热输入功率	w	746	911	1490	2090
	风量	m ³ /h	510	680	850	1260
电源	电压/相/频率	v/ph/hz	220v/1ph/50hz			
室内机	机外静压	pa	12			
	宽×深×高	mm	1030×469×220	1030×469×220	1290×490×250	1290×490×250
	噪声(高/中/低)	db (a)	30/28/26	31/29/27	35/31/28	43/40/37
	质量	kg	22	22	25	28
室外机	水流量	m ³ /h	0.61	0.76	1.22	1.66
	水压降	kpa	11	21	29	24
	进出水管尺寸	mm	dn20			
	宽×深×高	mm	464×327×371	464×327×371	519×327×415	622×327×415
	质量	kg	28	30	38	60
	噪声	db (a)	34	35	40	41
接管尺寸	液管	mm	6.35	6.35	6.35	9.52
	气管	mm	9.52	12.7	15.88	15.88
运行工况	制冷		室内干球/湿球温度 (27/19) , 进出水温度 (30/35)			
	制热		室内干球/湿球温度 (20/15) , 进水温度 (20)			