

# 埋土管道专用耐腐蚀防腐漆环氧煤沥青防腐漆

产品名称	埋土管道专用耐腐蚀防腐漆环氧煤沥青防腐漆
公司名称	山东群冈特种涂料有限责任公司
价格	11.00/kg
规格参数	品牌:敦利 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场C座718室
联系电话	13355186924

## 产品详情

### 环氧煤沥青防腐漆

组 成：由环氧树脂、煤焦沥青、颜料、助剂、溶剂等组成的双组份环氧沥青涂料

主要特征：

具有优异的耐水性和盐水性；

具有良好的耐油性和抗化学药品性能；

漆膜坚韧具有优良的附着力、耐磨性、耐冲性等物理性能；

具有良好的防锈性能和耐久性；

耐微生物腐蚀、电绝缘性优良

用 途：

适用于石油输送管道、自来水管道的以及电厂和工矿企业冷却水管道的的外壁防腐涂料和管道补口防腐涂料之用，也可作为电厂或工矿企业冷却水管道的的内壁防锈涂料之用。

颜 色：深棕色、黑色

基本参数：密度月1.5cm

干膜厚度：70um

湿膜厚度：130um

干燥时间：

(25 )	底漆	面漆
实干	2h	6h
表干	24h	48h

配 比：A组份：B组份=10:1（重量比）

复涂间隔时间：25 24h

建议涂装管道数：管道外壁或管道补口防腐涂衬层（1）二布三漆涂衬层(普通防腐结构) 涂层间缠绕玻璃布2层

涂装顺序：底漆-面漆-玻璃布-面漆-玻璃壁-面漆总厚度达500-800Um<sup>2</sup>.管道内壁防腐涂层表面处理及有氧化皮钢材涂装厚度应达到310um以上钢材：喷砂处理至Sa2.5级或手工除锈至St3级底材温度无氧化皮钢材；喷砂处理至Sa2.5级；或风动或电动弹性砂轮片打磨至St3涂有车间。

底漆的钢材：漆膜损伤处、锈蚀处及锌粉上白处，须进行二次除锈，打磨至St3底材温度须高于露点以上3 。

山东群冈特种涂料有限责任公司位于嘉祥经济开发区济宁生物产业园内。生产的产品具节能、环保性，年产高固含海洋涂料2万吨（1万吨船舶涂料、5000吨集装箱涂料、5000吨海洋工程防腐涂料），年产1万吨石墨烯重防腐涂料，5000吨水性防火涂料、5000吨汽车涂料、1万吨道路交通标线涂料，功能性丙烯酸树脂和功能性环氧树脂10万吨，项目全部投入生产总值达10亿元。近年来，公司不断改进经济发展方式，注重提高自我创新能力，加大科研开发力度，成功开发了十余个涂料类品种。同时积极构建技术创新平台，培育出一支具有自主创新能力的科研队伍，配置了较为完善的研发设施，用先进的技术手段推进企业发展。

企业遵循现代企业制度的要求进行组建，步入企业自主经营、自我约束、自我发展的良性发展。