

小区不锈钢岗亭 图片福州不锈钢收费岗亭 移动不锈钢岗亭

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 小区不锈钢岗亭 图片福州不锈钢收费岗亭 移动不锈钢岗亭 |
| 公司名称 | 惠安县合盛活动房加工厂 |
| 价格 | 899.00/个 |
| 规格参数 | 合盛:2 HAS-18:2 福建泉州:3 |
| 公司地址 | 惠安县辋川镇南星村 |
| 联系电话 | 18065291019 |

产品详情

不锈钢岗亭生产制造材料介绍：

不锈钢岗亭材质说明：

- 1、墙体：立柱采用80*80*3.0mm SUS304不锈钢立柱，墙体60*40*2.0mm镀锌方管，
外墙SUS304不锈钢板1.5mm，10mm厚硅酸钙板，不锈钢或铝合金窗，不锈钢或铝合金门。
- 2、顶架：采用防水铰接工艺，防水性能好,龙骨结构采用80*80*3mm方管，60*40*2.0mm厚方管，
SUS304#不锈钢板1.5mm厚，顶部防水部分及隔热层采用10mm厚硅酸钙板，防水卷4mm厚，
pvc板10mm厚，吸顶灯
- 3、底架部分：龙骨结构采用10#槽钢，80*80*3mm方管，60*40*2.0mm方管，SUS304不锈钢板
1.5mm，杉木地板20mm，花纹铝地板2mm厚。
- 4、内置：工作台、固定单人床、
- 5、岗亭留有空调及其它电器电源插座，方便使用。
- 6、岗亭厂可根据您的要求设计制造出不同款式的不锈钢岗亭。

岗亭制造业使用的不锈钢一般分为201不锈钢和304不锈钢，钢作为普通的钢的两种，具有耐腐蚀性、耐

热性、低温

强度高、机械性能良好、热处理后不会硬化等优点，蚀、耐酸碱的特性，不锈钢岗亭是一种现代化产品，其稳定性

性能非常好,因此在使用过程中,应注意产品后期的维护措施,并通过合理的方案提高不锈钢岗亭的美化度,以避免长期

使用出现严重的灰尘.泉州不锈钢岗亭色泽的区别：经过酸洗的不锈钢，表面色泽银白光洁；铬镍不锈钢色银白呈玉色；

铬不锈钢色白稍灰光泽弱；铬锰氮不锈钢的色泽与铬镍不锈钢相似稍淡。未经酸洗的不锈钢的表面色泽：铬镍钢呈棕

白色；铬钢呈棕黑色；铬锰氮呈黑色，(这三种色泽，是指氧化较重的色泽)。冷轧未经退火的铬镍不锈钢。

表面银白有反光。不锈钢除元钢外，一般都经酸洗呈白色。1.用鉴别：方法是将钢材上的氧化层除去，放上一滴水，

用擦，擦后如不变色，一般为不锈钢；如变：无磁性的为高锰钢，有磁性的一般为普通钢或低合金钢。2.用吸铁石

鉴别：磁石能基本区别两类不锈钢。因为铬不锈钢在任何状态下均能被磁石吸引；铬镍不锈钢在退火状态下一般是

无磁性的，在冷加工后，有的会有磁性的。但含锰较高的高锰钢是无磁性的；铬镍氮不锈钢的磁性情况更为复杂：

有的无磁性，有的有磁性，有的纵面无磁性而横面有磁性。因此说，磁石虽能基本区别铬不锈钢和铬镍不锈钢，

但不能正确区分一些特殊性质的钢种，更不能区分具体的钢号。不锈钢岗亭作为不锈钢岗亭本身的颜色是比较单调的。

那么为何市场上形形色色的岗亭看花了我们的眼睛呢？钢结构岗亭厂家为了满足用户追求美感的需求，

会选择用油漆喷涂工艺来给岗亭上色

随着技术进步和不断升级，作为多功能办公场所的岗亭越来越广泛的应用到社会生活各个领域，比如物业、保安值班、

体育场所、治安哨所工程及各公共场所等等。岗亭施工过程中安装和装饰工作是的两个重要环节。

1、不锈钢岗亭的安装包括土方开挖、基底验槽、施工安排、钢筋加工等实施步骤。

土方开挖工程是采用了机械开挖的方式，首先设计合理的标高，然后用人工的方式去加以修理。当开挖到之前设定的

标高时，应当申请建设、监理单位进行查验，在得到多方共同签字认可的条件下，才可以用混凝土筑垫层。当基底验槽

合格后，

便开始施工安排。施工的过程分为施工基础和施工地梁，当地基已经开挖后，对地基进行勘察然后用石渣粉进行换填。

建设使用的钢筋在使用之前，必须确保检测完好后才可以放心使用。

2、不锈钢岗亭的装饰则要求装饰工作要特别留心工种的完美配合，施工和操作要小心翼翼。

装饰工作的流程安排应当按照从上到下，从里到外，从墙面到窗户的程序开展，并及时做出样板，方便设计单位尽快的

展开实施，装饰工程完成后，也要保护好工程的安全。

岗亭的安装和装饰是施工过程中的重要一环。在具体实施岗亭的安装和装饰工作之前，为了实现质量的保证，应当严格

按照国家现行要求和验收规范实行。每一个实施步骤都要谨小慎微，不能出现半点差错，这就要求设计人员和建设工人

要足够的细致和细心。