

# 广东德瑞检测沙尘试验箱砂尘试验箱IP防尘试验箱防尘等级试验箱

产品名称	广东德瑞检测沙尘试验箱砂尘试验箱IP防尘试验箱防尘等级试验箱
公司名称	广东德瑞检测设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德瑞检测 型号:DR-H508-X 产地:东莞
公司地址	洪梅镇疏港大道3号1号楼113室
联系电话	076981330059 18028963555

## 产品详情

产品简介：

砂尘试验箱适用于电工电子产品、汽车、摩托车零部件、密封件在砂尘环境中防止砂尘进入密封件和外壳的试验。以检验电子电工产品、汽车、摩托车零部件、密封件在砂尘环境中的使用、贮存、运输的性能。试验目的是确定气流携带的粒子对电工产品可能造成的有害影响。试验可用于模拟开放的由自然环境或者人为扰动例如车辆运动诱发的砂尘空气环境条件。

主要技术参数：

型号	DR-H508-X-216	DR-H508-X-512	DR-H508-X-
工作室尺寸W*D*H	600 × 600 × 600mm	800 × 800 × 800mm	1000 × 1000 × 1000mm
外箱尺寸W*D*H	900 × 1200 × 1650mm	970 × 1300 × 1700mm	1400 × 1500 × 1900mm
温度范围	Rt+10 ~ 60		
细尘	75um以下		
粗尘	150um以下		
气流速度	小于2m/s		
滑石粉用量	5kg/ m		
灰尘浓度	2kg/m(可调节)		

空气流量计	1 ~ 20L/M数显空气流量计
金属网丝直径	50um
线间标称间距	75um或150um以下
吹风机	全塑离心风机
真空表	0 ~ -10KPa
内箱材质	SUS 201不锈钢镜面板
外箱材质	SUS201或冷扎板烤漆
控制系统	PLC控制器+触摸屏智能控制系统（西门子品牌）
真空系统	调压阀，吸嘴，调压三件套、连接管、真空泵
粉尘加热系统	不锈钢云母片加热套
基本结构	试验箱、吸尘口、循环吹尘装置、抽真空系统、流量阀、加热系统、防护晒
控制器控制功能	吹尘时间（停、吹）h/m/s 可调
	循环周期：任意可调
	预设试验时间:0s ~ 999h99m99s 任意可调
	通电方式：断—通—断
设备使用条件	电源: 380V; 频率:50HZ; 功率 :3KW
环境条件	温度15 ~ 35 相对温度 25% ~ 75%RH 大气压力86 ~ 106KPa
安全保护系统	线序保护、漏电保护、超温保护、异常保护、仪表超温保护