

风冷水管机组 ACA100D

产品名称	风冷水管机组 ACA100D
公司名称	泰安阿拉斯佳空调有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:ACA100D 品牌:Allasky 制冷量:26000 (W)
公司地址	中国 山东 泰安市 山东泰安青春创业开发区
联系电话	86 538 8560663 18661321028

产品详情

型号	ACA100D	品牌	Allasky
制冷量	26000 (W)		

阿拉斯佳aca型小型风冷冷/热水机组采用目前世界先进水平的电脑网络控制器，该控制器包括一个主控制模板、一个超大屏液晶的室内控制器，能对机组提供全面的监视和控制功能，通过信号反馈，自动控制机组的运行开停，确保机组安全运行。微电脑控制器看上去监测各个部件的运行状况，并且将信息反馈到室内控制器（包括故障），极大的方便了操作者对机组运行状况的判断和检修。

【基本运行功能】

配有超大屏幕液晶显示器的室内控制器

制冷、制热和防 冻三种工作模式

机组停电记忆，来电自启功能（用户选择）

压缩机曲轴箱预热功能

压缩机平均磨损功能

二通阀连锁控制功能

【参数显示功能】

进水温度显示

室温显示

设置参数的浏览

机组运行时间查阅

机组运行状态显示

故障报警显示

【参数设置功能】

制冷、制热回水温度设置

冬季防冻温度设置

制冷出水防冻温度设置

除霜间隔时间设置

除霜时间设置

系统时间设置

机组定时开/关机时间设置

星期定时时间表的设置

【机组报警及保护功能】

十三项的故障报警功能

八项保护措施：压缩机过载保护、压缩机高低压保护、电机过载保护、水泵过载保护、水流量过小保护、冬季防冻保护、制冷低水温保护、开机延时保护

室内控制器键盘锁定功能、防止误操作

控制器设有三级密码保护、限制操作权限

【实现远程、集中控制】

每个控制器可以实现32台机组的集中控掉，实现群体模式和浏览

在1000米线长风实现远程控制

除霜功能

根据不同的地区可以设定不同的除霜周期及除霜时间

自动除霜功能

手支除霜功能

自动除霜功能：在制热模式下，当室外盘管温度 $t_{\text{盘管}} < t_{\text{设置}}$ ，开始计时，待计时值大于或等于除霜间隔时间（不同区域设置值不同或 $t_{\text{盘管}} \geq t_{\text{设置}}$ ，系统开始除霜。当 $t_{\text{盘管}} \geq t_{\text{设置}}$ 或除霜时间已大于除霜时间已大于等于除霜设置时间或者高压报警，系统便自动退出除霜运行返回到制热状态。

手动除霜功能：在制热模式下除霜未尽时可选择手动除霜功能进一步除霜，手动除霜不判断其它除霜条件，直接根据手动除霜的设置值进入除霜运行并在满足该除霜结束条件时推出除霜运行返回到制热状态。

交替除霜功能：对于单机双压缩机独立回路系统机组有，当系统1和系统2同时满足除霜条件时，机组执行交替除霜。

【辅助功能】

带电加热或燃气锅炉功能

用户可根据热泵机组的配置与当地的热力资源相结合，由智能控制器自动控制加热器的开启。

分体结构，解决冬季防冻问题，外机体积减少，便于安装。

d型双系统设计，启动电流小，可根据负荷变化部分负载使用，更加节能。

主要零部件均选用国际名牌产品，运行安全可靠、使用寿命长。

宽气候带适应能力，使用范围广，外界环境温度 - 16 ~ 48 范围内均可运行。

智能室内控制器，可实现功能设定，针对不同区域可设定不同除霜周期及除霜时间。

无需专用机房，冷却塔及冷却水泵，应用方便、节省投资。

可实现房间各区域的单独控制和调节。

除暗藏式末端外还有多种形式可选。