

电动闸板门、电动煤闸门、浙江电动插板阀

产品名称	电动闸板门、电动煤闸门、浙江电动插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	型号:PZ973H、X-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973H、X-10C电动闸板门、电动煤闸门、浙江电动插板阀主要由框架、阀板组成,工作时,连杆受(气)电推力作用带动闸板作水平方向的往复运动,达到阀门的启闭目的。该阀是一种粉料、晶粒料、颗粒料及小块物料的流量或输送的主要控制设备,

广泛使用在冶金、矿山、建材、粮食、化工等行业控制流量变化或迅速切断。手动操作方法:旋转手动带支螺母使丝杆沿水平方向往复运动达到阀门的开启或关闭。

电动闸板门、电动煤闸门、浙江电动插板阀主要零部件材质

零件名称	闸框	闸板	丝杆	密封圈
材质	304	橡胶	碳钢	316

电动闸板门、电动煤闸门、浙江电动插板阀是粉料,晶粒料,小颗粒料的流量输送控制的主要设备.电动插板阀广泛适用于冶金,矿山,建材,粮食,化工等行业.该闸门配备电动,气动,电液动推杆作为驱动装置,是控制流量大小,切断迅速的理想设备.插板阀结构紧凑,泄漏量小,具有操作简便,动作灵活,省力等特点,可以在高温,高粉尘,强磁的环境下正常工作.电动插板阀公称压力:0.05Mpa适用温度: 600 适用介质:晶粒,颗粒,粉状物料等.

电动闸板门、电动煤闸门、浙江电动插板阀连接尺寸：

类别	A × A	B × B	C × C	L	H	n-d
单向	200 × 200	256 × 256	296 × 296	820	100	8- 12
	250 × 250	306 × 306	346 × 346	930	8- 14	70.5
	300 × 300	356 × 356	396 × 396	1050	81	
	400 × 400	456 × 456	496 × 496	1400	12- 14	114
	450 × 450	510 × 510	556 × 556	1450	120	12- 18
	500 × 500	560 × 560	606 × 606	1610	16- 18	147
双向	600 × 600	660 × 660	706 × 706	1830	169	
	700 × 700	770 × 770	820 × 820	2130	140	20- 18
	800 × 800	870 × 870	920 × 920	2440	303	
	900 × 900	974 × 974	1030 × 1030	2660	160	27- 23
	1000 × 1000	10741074	1130 × 1130	2870	24- 23	636
说明	LMD-单向	I-手轮	距地面小于1.7米用手轮，大于1.7米用链轮链条节数M=0.105 (离地面度度)			