

长春二手数字汽车衡售价 汽车衡上门维修服务

产品名称	长春二手数字汽车衡售价 汽车衡上门维修服务
公司名称	辽宁铭远称重科技有限公司
价格	12000.00/套
规格参数	品牌:辽宁铭远 型号:SCS 产地:沈阳
公司地址	辽宁省沈阳市铁西区建设西路5号
联系电话	024-24113999 15040073999

产品详情

地磅基础怎么做（地磅基础施工过程图片）

许多顾客认为买地磅很容易，但打基础很难。我们来谈谈地磅基础怎么做。

1. 基坑形式：一般有两种类型的全电子地磅的基坑形式，一种无基坑，另一种是浅基坑。

。

浅基坑是指电子地磅安装在基坑中的安装方法，秤体表面与地面是平的。

（浅基坑电子地磅基础）

无基坑的地磅安装在地面上方，可频繁清洗，不积水，成本相对低廉。一般来说，很多企业都是选择这种安装方式。

2. 选址：地磅应安装在良好的排水道上，不受暴雨或山洪的影响。对于浅基坑，应设置排水通道。此外，地磅两端必须有一条足够长的直线路，以便卡车上下地磅平台，而两端的直道长度必须至少等于称重平台的长度

3、另一个影响称重仪安装位置的因素是每天需要称重的汽车数量。如果你只称20辆车，一个地磅就足够了，应该设置双向道路来称重;如果你每天需要穿越50辆左右的汽车，你需要准备一个停车位，一个地磅就足够了，然后准备一个旁路;如果每天的汽车数量远远超过100辆，你应该考虑同时使用两个地磅。每台称重仪都可以对重车或空车进行双向称重，并使用旁路。

4、地磅基础施工：

地面重量必须浇筑到混凝土基础上，而混凝土地基必须在当地冻土线下面挖出。在施工过程中，应保证混凝土标牌，嵌入件应保证水平度、位置度等几何尺寸，浇筑混凝土时不应更换嵌入件。基础浇筑完成后，应按照土建规范进行养护，在安装地基重量前，混凝土可达到设计强度指标。如需缩短维修周期，施工过程中应在技术人员的指导下采取添加"早强剂"等措施。为了防雷，应根据当地情况设置地线，并确保接地电阻 < 4 ，从刻度中心到磅室，应用铁管穿穿信号线。5、磅室应靠近地面重量，以便放置称重表，或电脑、打印机和其他设备，此外，确保司机也能联系司机，转移称重清单，确保汽车称重，识别车牌号码以检查货物等。

以上就是地磅基础怎么做的大概注意了，地磅基础基本上就是这么一个流程，还有疑问的可以来电咨询，我们给您提供一站式称重解决方案。