

绝缘监视仪批发 合肥远江 江苏绝缘监视仪

产品名称	绝缘监视仪批发 合肥远江 江苏绝缘监视仪
公司名称	合肥远江电源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市瑶海区都市科技工业园1号楼
联系电话	18095652186 18095652186

产品详情

如果两个故障发在不同相上，还会对地构成相间短路，江苏绝缘监视仪，对T电源系统造成极大危害，给患者带来生命危险。绝缘监视仪向电气设备供电的电源插座结构，应符合要求。电气设备的保护线及接地线应采用铜芯绝缘导线，绝缘监视仪批发，其截面应符合要求。手术室及抢救室应根据需要采取防静电措施。电气安全是电气装置和电气设备的重要性能之一，绝缘监视仪多少钱，防护由于其直接涉及人身安全，而成为电气安全较重要的内容。绝缘监视仪的使用可以及早的显示隔离变压器次级负载部分的绝缘状况，在发生绝缘故障对人身构成威胁前就提供报警信号。

在普通操作时，显示屏显示当前测量的绝缘电阻值。向上和向下按钮用于选择显示当前测量的负载电流的百分比。如果绝缘电阻下降且低于响应值时，LED AL1 会发出绝缘故障信号。绝缘监视仪：绝缘监视是用来检查电源直流接地用的，比如在变电站直流屏里有绝缘检查装置，用来告警直流接地故障。小电流接地选线是一种保护，是对于一次设备而言，一般用在10KV出线，零序互感器测量每条线路的零序电流，然后保护装置根据零序电流的大小，方向，以及与电压的相位角，比较判断出真正发生线路接地的那条线路进行跳闸。在医院的供电系统中，对手术室、监护室这类重要的场所(2类医用场所)的供电，不仅要保证供电的可靠性高，还要保证供电的安全性好。为此，GB16895.24-2005/IEC 60364-7-710:2002《建筑物电气装置第7-710部分：特殊装置或场所的要求 医用场所》和JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》中明确规定了这类医用场所要采用可靠性和安全性较高的局部IT系统来供电，并且系统中要装绝缘 监测装置来实时的监测系统的绝缘情况。

许多电器在使用期间也定期进行绝缘电阻测试。例如，每年黄梅和雷雨期间，各企业都会进行各种电气设备的生产。特别是高压设备会受到不同程度的湿气或局部损坏，从而降低电气设备的绝缘电阻，直接威胁到电气设备的安全运行和工作人员的人身安全。为了防止事故的发生，应该是各种预防性定期测试电气设备。家用电器的安全要求如下：基本绝缘为2 MQ，增强绝缘为7 MQ，这是为了电气设备的正常运行和工作人员的人身安全。

绝缘监视仪批发-合肥远江(在线咨询)-江苏绝缘监视仪由合肥远江电源科技有限公司提供。合肥远江电源科技有限公司是一家从事“隔离电源系统,隔离变压器,IT系统”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“远江”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使合肥远江在行业设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！