

# 天津自粘 防水自粘 荣靖

产品名称	天津自粘 防水自粘 荣靖
公司名称	潍坊荣靖防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	15854480277 15854480277

## 产品详情

{防水卷材}{自粘防水卷材}{自粘聚合物防水卷材}{双面自粘防水卷材}{自粘改性沥青防水卷材}{防水卷材厂家}{自粘防水卷材厂家}{防水卷材生产厂家}{自粘防水卷材价格}{自粘防水卷材报价}{自粘防水卷材型号}

自粘聚合物改性沥青防水卷材

产品特点

施工安全，不污染环境，施工简便干净，容易做到现场文明施工。

{防水卷材}{自粘防水卷材}{自粘聚合物防水卷材}{双面自粘防水卷材}{自粘改性沥青防水卷材}{防水卷材厂家}{自粘防水卷材厂家}{防水卷材生产厂家}{自粘防水卷材价格}{自粘防水卷材报价}{自粘防水卷材型号}

### 自粘防水卷材施工工艺-机械固定预铺反粘法

1、施工工艺流程清理基层 划定位线 铺贴卷材 贴密封口条 节点处理 自检 报  
验2、施工工序 清理基层施工前应首先清理基层，检查基层是否符合设计要求，如有尖锐突出物或钢筋  
根，应进行铲除或割除。 划定位线待基层清理完成后，首先要划线定位，应确定好第YI幅卷材尺寸和  
位置。 铺贴卷材铺设卷材时，要按照划好的定位线方向铺设，铺设时用射DING  
QIANG在距铺设卷材的边沿20mm 处进行射DING固定，固定距离应为500mm为宜。待第YI幅铺设完成  
后，铺设第二幅时应与第YI幅对缝铺设，自粘防水，对缝缝宽不应超过20mm。第二幅铺设方法与第YI幅  
卷材方法相同，但固定位置（射DING眼）以错开1/2处为宜，以此类推。 贴密封口条采用本公司SF1双

面密封带，裁成150mm宽的长条。贴密封条时，应边施工边揭去主材及密封条上的隔离纸或膜，天津自粘，进行挤压施工，密封条施工完成后应及时采用密封膏进行密封。节点处理所有节点应用双面卷材进行处理。（建议采用聚脂胎或无胎自粘卷材，见节点施工图）自检待全部程序施工完成后，应自行检查有无破坏或开缝等现象，如有应及时处理。报验自检完成后应及时报验，验收时应严格按照施工工序、工艺要求检查有无开缝及粘结不牢等现象。

{防水卷材}{自粘防水卷材}{自粘聚合物防水卷材}{双面自粘防水卷材}{自粘改性沥青防水卷材}{防水卷材厂家}{自粘防水卷材厂家}{防水卷材生产厂家}{自粘防水卷材价格}{自粘防水卷材报价}{自粘防水卷材型号}

## 高分子自粘防水卷材

本产品是以高分子片材为面料，防水自粘，以改性自粘橡胶沥青为基料，经工艺复合而成的自粘复合防水卷材。它解决了高分子防水片材在施工中合胶的麻烦，以及高分子卷材胶的耐候性差问题，并解决了沥青卷材火烤的麻烦和风险

天津自粘-防水自粘-荣靖(诚信商家)由潍坊荣靖防水工程有限公司提供。“防水卷材,防水涂料,防水材料,防潮材料等”选择潍坊荣靖防水工程有限公司，公司位于：山东省寿光市台头工业园，多年来，荣靖坚持为客户提供好的服务，联系人：荣经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。荣靖期待成为您的长期合作伙伴！