

众拓路桥 外贴式橡胶止水带400*8 中埋式附带检测报告合格证2022新闻

产品名称	众拓路桥 外贴式橡胶止水带400*8 中埋式附带检测报告合格证2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/米
规格参数	特点:韧性好 规格:齐全 供货方式:厂家直供
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

众拓路桥 外贴式橡胶止水带400*8 中埋式附带检测报告合格证2022新闻

钢边橡胶止水带的施工安装步骤

- 1、现将钢边橡胶止水带按设计要求放在规定的部位。
- 2、利用钢边橡胶止水带二边的安装孔，用铁丝讲钢边橡胶止水带与钢筋捆扎定位。钢边橡胶止水带定位时，二边钢带外侧高于中间橡胶止水带形成U字型安装。
- 3、模板应严格按施工操作规程要求进行施工，安装在钢边止水带的中间橡胶环上下二面见得平面上，模板要牢固，谨防混凝土浇灌振捣是模板移位。
- 4、安装好的钢边橡胶止水带在施工时一定要保护和支撑好未浇捣混凝土部分的钢边橡胶止水带，在浇捣止水带附近混凝土时要细微振捣，尤其在水平部分，止水带下缘的混凝土更要细微，是混凝土中的气泡从钢边橡胶止水带翼下跑出来，当混凝土捣面超过止水带平面后，可以剪断铁丝，使止水带呈水平状态。
- 5、钢边橡胶止水带二侧的钢带安装时，钢边橡胶止水带在转角处应按R的半径要求转弯，并保持钢带平

整，使钢带与混凝土有效的结合，起到良好的止水效果。