

# 定做75KW绕线式电机频敏起动柜

产品名称	定做75KW绕线式电机频敏起动柜
公司名称	乐清市飞诺电气有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:飞诺 型号:75KW 产地:浙江
公司地址	浙江省乐清市柳市镇坭后村（注册地址）
联系电话	18058388027

## 产品详情

[XQP4频敏起动控制柜](#)前后分别设有开启的门，以便安装检修；

电动机的短路自动保护采用自动开关，过载自动保护装置采用具有温度补偿的JR型双金属式热继电器，零电压自动保护在一般情况下由接触器自身来完成；  
频敏变阻器一般均备有调节抽头，以适应各种不同情况下电动机起动用；  
控制柜采用自动控制方式，由控制按钮进行操作。

XQP4频敏启动控制柜 频敏启动柜价格定做75KW绕线式电机频敏起动柜 频敏启动柜厂家 XQP频敏启动控制柜适合于交流50Hz，电压380V。电流至660A的三相绕线型异步电动机的起动，停止及运行控制。适用于不频繁操作，不可逆，不调速和不要求制动的场所，起动过程在转子回路中接有频敏变阻器。其阻抗值随着电动机转速的上升，即转子电流频率的减低而自动减小，从而达到限制起动电流及保证转矩的效果电动机起动过程对输电电路的影响。

工作条件 海拔不超过2000m；周围介质温度不高于+40℃，不低于-5℃；空气相对湿度不高于80%；与垂直的倾斜度不超过5°；  
在无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和绝缘的气体及导电尘埃的地方。

[频敏启动柜](#)价格，滑环电机启动器，频敏柜，[频敏变阻器](#)，JR、JZR、YR、YZR三相绕线转子交流异步电动机（又称滑环电动机）。由于在它的转子上可以外接电阻或者电抗，在起动时具有较高的功率因数和较大的起动转矩，同时还能获得较小的起动电流。因此，在冶金、机械、化工、矿山、建材等领域都普遍采用这种电动机来拖动设备。但由于在该电动机的转轴上装有滑环、碳刷、刷盒、短路环等零件，它们与控制箱中的时间继电器、交流接触器、频敏变阻器等电器元件组成一个完整的二次回路系统，作为这种电动机的起动或短接装置，电动机在运行中就容易出现以下故障：定做75KW绕线式电机频敏起动柜

1、碳刷与滑环长期摩擦，要经常更换。

- 2、碳刷与滑环的摩擦容易产生火花，有些场所不能使用。
- 3、碳刷与滑环的摩擦增大接触电阻，引起温升过高。
- 4、碳刷与滑环摩擦的导电粉末被吸入电机内部积存，烧毁电机的一大隐患。
- 5、  
时间继电器失控，容易烧毁交流接触器和频敏变阻器。无刷自控真空电机起动器为你解决了这一难题。

#### 工作条件

海拔不超过2000m；

周围介质温度不高于+40℃，不低于-5℃；

空气相对湿度不高于80%；

与垂直的倾斜度不超过5°；

定做75KW绕线式电机频敏起动柜

380V 440V 660V 1140V非标可以定做,诚招代理商