

绿质防静电胶水高性能导电地板粘合剂

产品名称	绿质防静电胶水高性能导电地板粘合剂
公司名称	常州盛拓建材有限公司
价格	308.00/桶
规格参数	
公司地址	常州金坛区南环二路1206-8号2层296号
联系电话	13862686940

产品详情

防静电胶水 LZ-590

用途：

分散型单组份导静电粘接剂，适合铺设各类导静电卷材和片材。

施工方法：

无需稀释，使用前充分搅拌；用A2/A3齿形刮胶板把胶粘剂均匀地施工在基层表面。根据施工现场的气温和湿度，等待10-30分钟后（待胶粘剂变透明状）便可铺设地板，用50公斤压辊在铺好的地板上进行滚压，可达到更佳效果。

适用基层：

适用于多孔吸收性、坚固、平整、干燥、清洁、无裂缝、无油脂、无蜡地坪；适用于坚硬的水泥基自流平找平层；适用于架空木地板、夹板和刨花板。

特点：

初粘性好，涂布面积大；开放时间长；含导电纤维、施工容易，实用经济，绿色环保，符合GB 18583-2008标准。

基层处理：

如基层有油污、蜡水和脱模剂等，需要用起蜡水进行去污处理，轻微起砂地面建议使用LZ-510水性界面剂打底封闭加固；不平整地面建议使用绿质自流平水泥进行找平（找平厚度要求2mm以上）如遇裂缝地面，建议使用双组份树脂材料进行修复。

注意事项：

如施工环境低于15度、相对湿度高于75%，请咨询我司技术人员意见，如开封后胶粘剂表面有薄膜，需先剔除，搅拌均匀后方可使用。施工结束后应把未用完的胶粘剂的桶盖好，密封储存。可用水清洗工具。

包装与储存：

20KG塑料桶包装。本品须存放于室内5 ° C—35 ° C，防止冰冻和暴晒，保质期12个月