

10KV高压负载租赁

产品名称	10KV高压负载租赁
公司名称	上海赞谋机电设备有限公司
价格	999.00/天
规格参数	上海赞谋:2000-6000KW 2000KW:400V/10.5KV 上海:1-2000KW可调
公司地址	上海市松江区松米路2号18幢-12室
联系电话	15021114470

产品详情

无须变压器，体积小交流负载档位0-3000KW可调；总放电功率3000KW（6.3-10.5KV/3P）；额定电压6.3-10.5KV/50Hz；外观尺寸6058×2438×2591mm(长×宽×高)；重量10T；

系统组成	户外型干式高压阻性负载（电阻）、现场数据采集、远程手动按钮控制
交流负载档位	3000KW：50KW、50KW、100KW、100KW、200KW、500KW、500KW
故障报警	有负载短路、风机风量、高温故障脱扣
阻性负载	3000KW，采用特制合金电阻，耐高温，防腐蚀，精密
接法	星形接法；
总放电功率	3000KW（6.3-10.5KV/3P）；
额定电压	6.3-10.5KV/50Hz；
外观尺寸	6058×2438×2591mm(长×宽×高)
重量	10T；
使用海拔高度	2500米；
负载特性	阻性负载；
负载控制	接触器执行；
加载精度	±3%；
三相平衡度	不平衡度小于等于3%；
负载功率因数	1.0；
工作方式	连续工作；
工作电源	50KW,380VAC/50Hz/三相四线制（需方现场）
温升	出风口两米处温升小于45℃；

环境温度	范围 - 10 ~ +55 ；
冷却方式	强制风冷，共设置9台大功率轴流风
出风方式	侧进风上出风；
控制方式	远程手动按钮控制/远程笔记本自动
参数显示	三相电压、电流、功率、频率等实时
绝缘等级	F；
测控功能	负载加减载控制；
负载保护	高温、低风量、过流、短路保护
控制区防护等级	IP54；
安装运输	箱体有承重吊孔，符合汽车长途运输
适用范围	适用于船用柴油发电机组、陆用柴油发电机组、逆