TPE TF4AAA 德国胶宝 耐候高流动高强度 家电部件

产品名称	TPE TF4AAA 德国胶宝 耐候高流动高强度 家电部件
公司名称	上海宏亿发新材料有限公司
价格	22.00/kg
规格参数	品牌:TPE 型号:TF4AAA 特性级别:高流动高强度
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13681612288

产品详情

熔体流动速率

1564g/10min

密度

0.9g/cm3

拉伸强度

80kg/cm2

弯曲强度

22000kg/cm2

缺口冲击强度

5kg.cm/cm

断裂伸长率

6%

成型收缩率

7%

热变形温度

20℃

阻燃等级

80

可售卖地

全国

类型

正牌料

TPE热塑性弹性体的概念：

TPE是热塑性弹性体的英文简称。通常是弹性模数较低的弹性产品，在室温条件下可被反复拉伸至原来长度的两倍以上，并具有在应力消除后几乎完全恢复至其原来长度的能力。具有这种特性的早期材料是热固性橡胶，但许多可注射模塑的热塑性弹性体(TPE)系列正在取代传统的橡胶。除了以它们的基本形式使用之外，TPE还广泛地用于刚性热塑性塑料的改性，通常是用于改进抗冲击强度。对于板材和一般模塑级复合材料来说，这是相当普遍的。