

软膜天花公司 软膜天花 迪曼

产品名称	软膜天花公司 软膜天花 迪曼
公司名称	无锡迪曼装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡梁溪区凤翔北路21号105
联系电话	15852591577 15852591577

产品详情

软膜天花吊顶安装前应注意事项：

- 1、软膜天花材料进场前，软膜天花，应保证场地通电，软膜天花报价，场地内无堆积过多建筑垃圾。如果是高空作业的，软膜天花公司，需业主提供脚手架、钢管架等安装保障措施。
- 2、天花吊顶的造型、底部的处理应符合软膜天花的安装条件。如的基座木工部分应当造型完毕，软膜天花咨询，且油漆、腻子灰等作业已完成，完成面应当刷白并清洁干净等，以便达到更好的反射灯光效果。
- 3、软膜天花的灯光、灯具的安装应符合标准，灯管或者LED灯带排布合理，电源线路敷设完毕，并保证全部软膜天花照明用电线路通电成功。

软膜天花功能：因为软膜天花在出厂前已预先混合一种称为BIO—PRUF之处理。此商标已于美国注册。并有30年之经验。经此特别处理后的材料能够抵抗及防止微生物（如一般发霉菌）生长于物体表面上，以致能提一种额外的保障给予一般用户，尤其小孩睡房及浴室等。是香港医学会使用产品。

创造性：因为软膜天花是一种软性材料，是根据龙骨的形状来确定它的形状。所以造型比较随意、多样。让设计师更具创造性。

软膜天花的特点

防火功能：软膜天花已经符合多国家的防火标准。英国BSSTANDARD476 PART 7 CLASS IY、美国ASTM、欧洲M1以及CODE NO：2000 1132。在中国的防火标准为B1级。简单地说，一般建材（如木材、石膏板甚至金属天花）当受到高温或燃烧后都会将火和热蔓延至其它位置。然而软膜天花燃烧后，就只会自身熔穿，并且于数秒钟之内自行收缩，直至离开火源，然后自动停止，并且不会放出有害气体或溶液滴下伤及人体或财物。

软膜天花公司-软膜天花-迪曼由无锡迪曼装饰材料有限公司提供。无锡迪曼装饰材料有限公司为客户提供“软膜天花,软膜吊顶,泳池吊顶”等业务，公司拥有“迪曼”等品牌，专注于隔断与吊顶等行业。，在无锡梁溪区凤翔北路21号105的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：沈总。