

# GGD交流低压配电柜 固定式开关柜成套定制 落地式电源进出线柜

产品名称	GGD交流低压配电柜 固定式开关柜成套定制 落地式电源进出线柜
公司名称	陕西坤威电器有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:坤威耀 型号:GGD 产地:西安
公司地址	陕西 西安市雁塔区 科技二路泰华金贸国际8-1503
联系电话	02988234568 18682965516

## 产品详情

GGD型交流低压配电柜，适用于发电厂、变电所、厂矿企业等电力用户的交流50Hz，额定电压380V，额定电流1000A至3150A的配电系统中，作为动力照明及配电设备的电能转换、分配、控制之用。

GGD交流低压配电柜是本着安全、经济、合理原则设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高，动热稳定性好，电气方案灵活、组合方便，系列性、实用性强，结构新颖等特点。可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用。

### 产品结构：

1.GGD型交流低压配电柜的柜体采用通用柜的形式,构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成,构架零件及配套零件由型钢生产厂配套供货,柜体的精度和品质，通用柜的零部件按模块原理设计,并有20模的安装孔，通用系数高，可以使工厂实现预生产,既缩短了生产周期，也提高了工作效率。

2.GGD柜设计充分考虑到柜体运行中的散热问题。在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔,当柜内电器元件发热后，热量上升。通过上端的槽孔排出，而冷风不断地由下端的槽孔补充进柜使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道，达到散热目的。

3.柜门用转轴式活动铰链与构架相连、安装、拆卸方便，门的折边处均嵌有一根山型橡塑条，关门时与

构架之间的嵌条有一定的压缩行程，能防止门与柜体直接碰撞，也提高了门的防护等级。

4.装有电器元件的仪表门用多股软铜线与构架相连，整柜构成完整的接地保护电路。

5.柜体面漆选用聚脂桔形烘漆，附着力强。整柜呈亚光色调，避免了眩光效应，给值班人员创造了较舒适的视觉环境。

6.柜体的顶盖在需要时可拆除，便于现场主母线的装配和调整，柜顶的四角装有吊环，用于起吊和装运。

8.GGD外壳防护等级IP30,也可根据用户需要及环境要求IP20~40之间选择。

正常使用条件：

1.安装使用地点海拔高度不超过2000m;

2.周围介质温度不高于+40℃、不低于-5℃,24h的平均温度不超过+35℃；

3.室内相对湿度不超过90%(温度为25℃时);

4.没有导电尘埃与腐蚀金属和破坏绝缘的气体的场所;

5.没有激烈振动和颠簸,且垂直倾斜度不超过5°的场所;

6.若有特殊使用条件,请在订货时联系我们。