

# 羽毛球场施工工程 羽毛球场施工 正峰体育设施材料公司

产品名称	羽毛球场施工工程 羽毛球场施工 正峰体育设施材料公司
公司名称	苏州正峰体育设施材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市北门路永盛广场
联系电话	13382151866 13382151866

## 产品详情

找平、修补：在酸洗过程中圈出的积水地方，积水涂度不超过5mm的用弹性层（加面层砂按1：1（重量比），再加适量稀释剂搅拌均匀并调节至适合施工稠度，用直尺或刮板涂刮找平积水处；若积水深度超过5mm的地方，羽毛球场施工报价，应用薄涂一道于积水处，再用底涂加40~80目砂按1：6~8（重量比）拌和均匀，羽毛球场施工工程，平整摊铺于积水处并压实，（薄涂作用为保证修补料与基面粘结牢固；若砂粒较细>80目，加入量要相应减少）修补时注意修边不要让修补后的边高出基面，若有高出需在固化后打磨平整后才能进行弹性层施工。

耐用：

- 1、优越耐候性。不会因紫外线、臭氧、雨水及高低温气候等环境改变而褪色、粉化、发硬、发软等现象，并能长期保持其鲜艳的色彩。
- 2、正常情况下，五年不变色，十年不改弹性的使用时间。
- 3、优越的耐磨性能。能保证外观结构特征恒久稳定不变，耐磨性好，能满足长期高使用频率之需要。
- 4、抗污性强面层——坚韧、密实，羽毛球场施工价格，不易被鞋底或其它硬物刮化，羽毛球场施工，可长期保持保持球场光洁如新。无人看管的球场也适合使用。

挥发性有机化合物 g/L 700 194

苯 % 0.5 0.04

和二苯总和 % 40 6

游离和二异酸酯 % 0.7 0.08

检验依据BG18581-2001《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质》

## 硅pu球场施工方案

基础工序：先清理原PU场地，酸洗，平整场地，打磨，做球场防水。

- 1、清理原PU场地：用人工切割原PU场地，再打磨掉PU胶浆
- 2、基础处理：(磨缝—酸洗—底涂—填缝—找平、修补)

羽毛球场施工工程-羽毛球场施工-正峰体育设施材料公司由苏州正峰体育设施材料有限公司提供。“篮球场、网球场、足球场等各种运动场地设计、施工、维护”选择苏州正峰体育设施材料有限公司，公司位于：昆山市北门路永盛广场，多年来，正峰体育坚持为客户提供好的服务，联系人：魏经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。正峰体育期待成为您的长期合作伙伴！