

Raytek MI3红外测温仪

产品名称	Raytek MI3红外测温仪
公司名称	北京勃水科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:雷泰 型号:MI3 类型:在线式
公司地址	北京市海淀区西三旗建材城中路1号甲7号楼325室
联系电话	82918250 13520343121

产品详情

品牌	雷泰	型号	MI3
类型	在线式	测量范围	-40 ° C 到1650 ° C
测量精度	1		

raytek mi3[红外测温仪](#)

是一款功能强大的分体式红外线温度测量系统，具有微型传感头和独立的通讯电子盒。该传感器体积小，几乎可安装于任何地方，其性能却远远优于大型系统。同时具有坚固的金属铸造电子盒外壳，创新的din安装的多通道连接盒或低廉的oem配置供选择。mi3提供其它昂贵的传感器所不具备的大量高级信号处理功能。

[raytek mi3红外测温仪的详细介绍](#)

raytek mi3[红外测温仪](#)raytek® mi3是一款功能强大的分体式红外线温度测量系统，具有微型传感头和独立的通讯电子盒。该传感器体积小，几乎可安装于任何地方，其性能却远远优于大型系统。同时具有坚固的金属铸造电子盒外壳，创新的din安装的多通道连接盒或低廉的oem配置供选择。mi3提供其它昂贵的传感器所不具备的大量高级信号处理功能。为oem设计的mi3可以直接和主机控制器进行数字通信而无需另外的通信盒。

创新的8个传感头设计,可独立寻址,降低红外测温成本，简化测温设置和方案实施的故障率，并且测量点成本更为低廉。mi3也可实现在封装测试中实现usb和rs485数字通信。

- oem用户的最佳选择
- 温度范围：-40 ° c 到1650 ° c
- 创新的多传感器设计 - 多达8个传感头/系
- 高分辨率lcd显示屏提供直观的用户界面

- 精密高光学分辨率，达22:1
- 环保等级ip 65 (nema-4)
- 标准usb 2.0数字接口，可远程设置
- 快速的20秒反应速度

根据您的应用要求和目标温度范围，请选择：

型号	温度范围	光学分辨率	响应时间
Its	-40 ° c 到 600 ° c	2:1, 10:1, 22:1	130ms (90%)
Itf	0 ° c 到 900 ° c	10:1	20ms (90%)
g5	250 ° c 到 1650 ° c	22:1	55ms (90%)

典型配置如下：

工业oem印刷，纸业，纺织，锻造,干燥和固化沥青和建筑材料制塑，热成形,制模，焊接，密封固化烘箱和工业干燥箱食品加工，制药业设备检测与保养导线和开关检测