

HV-50 维氏硬度计

产品名称	HV-50 维氏硬度计
公司名称	北京勃水科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市海淀区西三旗建材城中路1号甲7号楼325室
联系电话	82918250 13520343121

产品详情

如果您对该产品感兴趣的话,可以 产品名称: hv-50 维氏硬度计 产品型号: hv-50 产品展商: 北京时代山峰科技有限公司 简单介绍 hv-50 维氏 (50公斤)是光机电一体化的高新技术产品,该机器造型新颖,具有良好的可靠性,可操作性和直观性,是采用精密机械技术和光电技术的新型维氏和努普硬度测试仪器.本系列维氏硬度计采用自动加卸荷试验力机构,试验力保持时间可0~60秒任意选择,通过计算机软件编程,光学测量系统.通过软键输入,可选择维氏和努氏硬度的测量。 hv-50 维氏硬度计的详细介绍 hv-50 维氏是光机电一体化的高新技术产品,该机器造型新颖,具有良好的可靠性,可操作性和直观性,是采用精密机械技术和光电技术的新型维氏和努普硬度测试仪器.本系列维氏硬度计采用自动加卸荷试验力机构,试验力保持时间可0~60秒任意选择,通过计算机软件编程,光学测量系统.通过软键输入,可选择维氏和努氏硬度的测量、能调节测量光源的强弱,能选择保荷时间,在lcd显示屏上能显示试验方法、试验力,通过面板输入测量压痕对角线长度、屏幕直接读出硬度值,简便了查表的繁琐.使用方便,测量精度高.,测量时采用独特的测量转换和测量微目镜一次测量读数装置,使用方便测量精度高.该硬度计应用范围广,即适用于测量微小、薄形及表面渗镀层处理后的零件的显微硬度和测定玻璃、陶瓷、玛瑙、人造宝石等较脆而又硬材料的努普硬度.,也适用于一般机械零件测试,是工厂及质检部门进行研究测试的理想的硬度测试仪器. 主要技术数据: 试验力:9.8n(1.0kgf)、49.0n(5.0kgf)、98.0n(10.0kgf)、196n(20kgf)、294n(30kgf)、490n(50kgf) 硬度测试范围:5hv1~2500hv50 试验力施加方法:自动加卸试验力 测量显微镜放大倍率:100× 试验力保荷时间:0~60s(每秒为一单位,任意键入) 最小检测单位:1.0 μm 试件最大高度:160mm 压头中心到外壁距离:135mm 主机重量:约40kg 电源:ac220v/50hz 外型尺寸(长×宽×高):520×190×650mm 标准附件: 主机 砝码:4只 大、中、“v”试台:各1只 水平调节螺钉:4只 10×测微目镜:1只 10×物镜:1只 维氏硬度块:2块 维氏压头:1只 备用保险丝:2只(1a) 电源线:1根 产品合格证:1份 产品保修卡:1份 产品使用说明书:1份 可选配附件: 1.努氏压头:配制努氏压头后,可对一些高硬度的材料进行测试. 2.可提供16×测微目镜,总放大倍率为640×(16×40). 硬度计的工作条件: 1.在室温10~35 的范围内; 2.在稳固的基础上水平安装; 3.在无震动的环境中; 4.周围无腐蚀性介质; 5.室内相对湿度不大于65%.

产品留言