

广东德瑞检测温湿度振动三综合试验箱温湿度三综合振动试验箱三综合温湿度振动试验箱

产品名称	广东德瑞检测温湿度振动三综合试验箱温湿度三综合振动试验箱三综合温湿度振动试验箱
公司名称	广东德瑞检测设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德瑞检测 型号:DR-H207 产地:东莞
公司地址	洪梅镇疏港大道3号1号楼113室
联系电话	076981330059 18028963555

产品详情

产品简介：

温度/湿度/振动三综合环境试验箱，是在试验时将温度、湿度、振动（高温或低温）、正弦振动或随机振动以及电应力按规定的周期综合在同一气候试验箱中施加到样品上进行温度、湿度振动的综合试验。广泛应用于航空、航天船舶、电工、电子、通讯等领域。

主要技术参数：

型号	DR-H207-216	DR-H207-512
标称内容积	216	512
内箱尺寸(WxHxD)mm	600x600x600	800x800x800
温度范围	-70 ~150	
温度波动度	± 0.5	
温度均匀度	± 2.0	
温度偏差		
湿度范围	20%~98%RH	
湿度波动度	± 2.5	
湿度均匀度	± 3.0	
湿度偏差	湿度 75%RH时：± 3%RH； 湿度>75%RH时：± 5%RH；	
升温速率	3 ~5 /min 可按要求订制	
降温速率	0.7 ~1.2 /min 可按要求订制	
压缩机	进口博客（或日立，谷轮）压缩机	
制冷方式	水冷式/风冷式	
额定正弦激振力	可按要求订制	
额定随机激振力	可按要求订制	

冲击激振力	
振动方向	单垂直/单水平/垂直水平同时
加速度	981m/s
额定速度	2m/s
频率范围	5Hz~5000Hz
工作振幅	0~51mm
速度	
隔振频率	2.5Hz
额定负载	0-300kg (可按要求订制)
工作台面直径	
垂直扩展平台	
水平扩展平台	
保温材质	耐高温高密度氨基甲酸乙酯泡沫绝缘体材料
加热系统	