

# 河北防静电地板|河北防静电地板厂家|全钢陶瓷防静电地板价格

产品名称	河北防静电地板 河北防静电地板厂家 全钢陶瓷防静电地板价格
公司名称	铂跃网能科技有限公司
价格	559.00/平
规格参数	品牌:铂跃 型号:600mm 产地:河北
公司地址	河北省石家庄市裕华区祥泰路66号中冶盛世广场D区1403
联系电话	15630156033

## 产品详情

介绍河北防静电地板施工质量的方案

介绍河北防静电地板施工质量的方案

- 1、划定基准线，应视房间几何形状合理确定。
- 2、应按地网布置图铺设导电铜箔网格。铜箔的纵横交叉点，应处于贴面板的中心位置。铜箔条的铺设应平直，不得卷曲，也不得间断。与接地端子连接的铜箔条应留有足够长度。
- 3、配置导电胶：将炭黑和胶水应按1：100重量比配置，并搅拌均匀。
- 4、刷胶：应分别在地面、已铺贴的导电铜箔上面，涂覆应均匀、全面，涂覆后自然晾干。
- 5、铺贴贴面板：待涂有脱水的地面晾干至不粘手时，应产即开始铺贴，铺贴时应将贴面板的两直角边对准基准线，铺贴应迅速快捷。板与板之间应留有1-2mm缝隙，宽度应保持基本一致，用橡胶锤均匀敲打板面，边铺贴边检查，确保粘贴牢固，地面边缘处应用非标准贴面板铺贴补齐，非标准贴面板由标准贴面板用割刀切割而成。
- 6、当铺贴到接地端子处时，应先将连接接地端子的铜箔条引出，用锡焊或压接的方法与接地端子牢固连结。再继续铺贴面板。
- 7、整个房间铺贴完毕后，应沿贴面板接缝处用开槽机开焊接槽。槽线应平直、均匀，槽宽 $3 \pm 0.2$ mm为宜。

- 8、应用塑料焊枪在焊接槽处进行热塑焊接，使板与板连成一体。焊接多余物应用利刀割平，但不得划伤贴面板表面。
- 9、接地系统施工应包括涂导电胶层，导电铜箔地网、接地铜箔、接地端子、接地引下线、接地体等内容。除本章规定外，其余应符合本规范规定。
- 10、铺贴工作完成后，将地面清洗干净，并应涂覆防静电蜡保护。