

适用于室外的便携式明渠流量计

产品名称	适用于室外的便携式明渠流量计
公司名称	青岛路博建业环保科技有限公司
价格	38000.00/台
规格参数	流量测量范围:0~40m ³ /s 流量测量频次: : 3 次/s 液位测量误差: 0.5mm
公司地址	山东青岛城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交汇处路博路1号
联系电话	0532-58759055 15315009483

产品详情

1.1 功能特点

- (1) 适应于四种基本堰型：三角堰、矩形堰、等宽堰、巴歇尔槽；
- (2) 高精度信号采集模块，24 位采集精度，测量数据真实有效；
- (3) 大屏幕彩色液晶触摸屏，触控引导式操作，操作过程简便；
- (4) 周边环境显示，可进行大气压力、温度记录；
- (5) 出色的定位功能，支持BDS/GPS/GLONASS卫星导航系统的单系统定位，以及任意组合的多系统联合定位；
- (6) 友好的人机交互界面，图文结合，即可对仪器进行操作；
- (7) 仪器带有微型打印机，可现场直接打印测量数据；
- (8) 可与电脑连接，将测量数据输出至电脑，便于用户对数据进行统计分析；

- (9) 可存储 20000 次的测量历史记录；
- (10) 内含大容量锂电池，一次充电可连续测量 72 小时；
- (11) 流量计内置智能化电源管理系统，延长电池使用寿命；
- (12) 开机密码进入，有效保护测量比对数据及结果；
- (13) 可通过蓝牙连接至手机APP，通过APP将测量数据发送到邮箱，防止数据误删除丢失测量数据。
- (14) 手提箱式设计，整机重量轻，方便用户携带。

1.2 技术指标

流量测量范围：0~40m³/s；

流量测量频次：3 次/s；

液位测量误差： 0.5mm；

流量测量误差： ± 1%；

信号输出方式：USB；

工作环境湿度： 85%；

工作环境温度： 10 ~40 ；

测量温度范围：-40 -80

测量大气压范围：0-120Kpa

定位精度：2.5米，冷启动捕获灵敏度：-148dBm 跟踪灵敏度：-162dBm。

工作电源：AC 220V ± 15%；

内置电池：DC 24V，锂电池；电池供电连续工作时间：72 h；

外形尺寸：400mm × 300mm × 110mm；

整机重量：4kg。