

适用于加油站的油气回收多参数检测仪

产品名称	适用于加油站的油气回收多参数检测仪
公司名称	青岛路博建业环保科技有限公司
价格	71800.00/台
规格参数	流量范围:(10 ~ 130)L/mi 压力:(0 ~ 2500)Pa 防爆类型:Exibd A T3
公司地址	山东青岛城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道 交汇处路博路1号
联系电话	0532-58759055 15315009483

产品详情

本仪器是我司针对加油站油气回收系统的验收检验而研制的产品。该检测仪技术性能指标符合国家环保局颁布的有关标准的规定，并顺利通过了国家环境监测仪器质量监督检验中心的检测，防爆等级：Exib A T4 Gb。研制过程中广泛征求了专家及用户的意见，应用高性能32位处理器、宽温工业显示屏、传感器及新材料领域的高新技术，竭力为用户提供一台质量可靠、性能稳定的高品质检测仪。适用于油气回收系统的密闭性、液阻和气液比等参数的检测。

产品适用于现有加油站的汽油油气排放管理，以及新、改、扩建加油站项目的环境影响评价、设计、竣工验收及其建成后的油气排放管理。

执行标准

GB 20951-2007 《汽油运输大气污染物排放标准》

产品特点

1. 5.7寸大屏幕，显示信息量大；
2. U盘读写，检测仪测量数据可实现与电脑间转存；
3. 检测地点信息可输入，具有智能拼音输入法功能，方便输入中英文；
4. 具有实时时钟功能，无需输入检测时间；
5. 能实时测量大气压、环境温度和環境相对湿度；

6. 各参数均可实现多次检测，并可实现选择式打印输出；
7. 可适应热敏和针式两种微型打印机，用户可根据需要选配（出厂默认配置热敏打印机）；
8. 内置大容量可充电防爆型锂电池，可连续工作12小时；
9. 具有电源管理功能，使检测仪更节能；
10. 密闭性、液阻和气液比等参数检测一体化；
11. 具有全自动（选配）和手动两种操作方式；
12. 设备一体化，模块化设计，配备万向轮、快速管接口等便于检测仪移动、运输和组装；
13. 设备具有防爆性能，可应用于防爆及非防爆场合；
14. 带锁滑轨式抽屉，便于存放所用的管路、适配器、接地线等零部件；
15. 油桶进出口均有快速帽子，防止汽油挥发，影响人体健康。

技术参数

主要参数

参数范围

分辨率

准确度

流量范围

(10 ~ 130)L/min

0.1L/min

2.5L/min

压力

(0 ~ 2500)Pa

1 Pa

± 1%

温度

(-2 ~ 45

0.1

± 3.0

湿度

(0 ~ 90RH

0.1%RH

± 3%RH

功耗

< 0.5W

待机时间

不小于12小时

显示屏

5.7英寸

外型尺寸

(500 × 450 × 1200)mm 长 × 宽 × 高

整机重量

约18.0kg

工具箱容量

(长450 × 宽500 × 高660)mm

油桶容量

70L

放油口高度

280mm(min) ~ 800mm(max)

防爆类型

Exibd A T3

配置清单

序号

名称

规格

单位

数量

备注

1

主

机

主机

/

台

1

2

工具箱

个

3

主机薄膜套

/

个

1

1

油

桶

油桶1(选配)

80L

个

1

带升降车

2

油桶2 (选配)

80L

轮式

3

油桶薄膜套

工

具

箱

自身密闭性检测堵头

/

2

适配器

T01/T02/T03各1个

3

3

适配器检漏棒

根

4

油封

TC 20 × 35 × 10

4

NBR材质

5

油封

TC 19 × 35 × 10

6

气压表

套

7

转换嘴

快速接头

F-3/4英寸

件

测试系统密闭性、液阻用；适应加油机不同的三通接口。

8

F-3/4英寸转外丝 1英寸

9

热敏打印机

10

打印机信号线

11

打印机电源线

12

锂电池充电器

13

铝箱

附

件

部

分

擦拭布

块

2

系统接地线

6m

2

加油枪适配器连接管

25 1.5m

油桶连接管

5

PU管

CLW 8*5 12米

带接头、接嘴

生料带

卷

7

白凡士林

瓶

8

氮气瓶固定链

条

9

防爆活扳手

Ex 300 × 36

把

10

氮气减压器

YAr-06 (1 × 25)

带接嘴

1

资

料

袋

产品合格证

/

份

1

2

使用说明书

/

份

2

3

产品装箱单

1

4

U盘

SDCZ71-008G

个

1

操作视频