

高质量利雅路RL 70-100-130-190系列燃烧器

产品名称	高质量利雅路RL 70-100-130-190系列燃烧器
公司名称	安徽省科力热能设备工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:利雅路 型号:RL70-100-130-190系列 别名:燃烧机
公司地址	中国 安徽 合肥市 合肥市临泉路长春都市豪庭南楼A座0401室
联系电话	86-055164244741/64244742 13805693671

产品详情

品牌	利雅路	型号	RL 70-100-130-190系列
别名	燃烧机	适用范围	/
燃料	燃油	发热量	/(万卡/h)
雾化压力	/(MPa)	燃料消耗	/(kg/h)
外形尺寸	/(mm)	重量	/(t)
类型	工业燃烧器		

rl 70-100-130-190系列燃烧器包括四个型号，出力范围从255kw（一段火）到2253kw。作为标准的双喷嘴两段火燃烧器，燃烧器停机时风门完全关闭。由led显示器提供电子监控功能，它可以显示燃烧器的运行方式，以及燃烧器所有第二段火的运行时间和点火次数。利雅路公司设计的滑杆系统简化了维护工作，它使燃烧头内的关键零部件的70-100-130-190型都有标准燃烧头和加长燃烧头两种，使其适合不同的应用。电保护等级为ip44；燃烧器的设计

1、燃烧器检修用滑杆	6、安装法兰	11、检查面板	16、火焰监视器
2、燃烧器调节螺丝	7、液压驱动器	12、点火变压器	17、一段火和二仙
3、电极	8、油泵	13、电机	18、开关按钮
4、调风盘	9、安全阀	14、滑杆延长段	19、外接接线端子
5、喷嘴	10、控制盒	15、一级、二级阀组	20、火焰观察孔

model	a	b	c	d	e	f-f(1)	g	h	i-i(1)
rl 70	580	296	284	555	680	250-385	179	430	951-1086
rl 100	599	312	287	555	680	250-385	179	430	951-1086
rl 130	625	338	287	555	680	250-385	189	430	951-1086
rl 190	756	366	390	555	696	370	222	430	1102

(1)、加长标准燃烧头1 = 维护位置

技术数据

型号		rl 70	rl 100	rl
热输出 *	kw	255/474 ÷ 830	356/711 ÷ 1186	486/94
	mcal/h	219/408 ÷ 714	306/612 ÷ 1020	418/81
	kg/h	21.5/40 ÷ 70	3./60 ÷ 100	41/80
燃料		轻油 - 粘度 1.5oe-6cst a		
电源		3n-50hz 400/230v3n-50hz		
电机	w	1100	1500	22
运行电流	a	2.8-4.8	3.4-5.9	5.1
启动	a	14.6/25	16/27.7	33.2
油泵	类型	suntec al95c	suntec aj6cc	suntec
	出油量 (12bar时)	kg/h	107	164
	压力范围	bar	10-20	10-20
	燃料最高温度		60	60
控制盒		rbo 522		
电耗	w max	1400	1800	20
电保护		ip 40		
许可	din bn	5g424/94	5g425/94	5g4
噪音水平 (2)	dba	75	77	7
电磁适应性		符合标准89/336/cce (抗无线		

(1) 参考条件：环境温度20 - 大气压力1000m - 海拔100m

(2) 声压水平是在制造商实验室内，当燃烧器在试验锅炉上以最大额定出力工作时测得的数据。