

GULLIVER RGD系列燃烧器

产品名称	GULLIVER RGD系列燃烧器
公司名称	安徽省科力热能设备工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:利雅路 型号:GULLIVERRGD系列 别名:燃烧机
公司地址	中国 安徽 合肥市 合肥市临泉路长春都市豪庭南楼A座0401室
联系电话	86-055164244741/64244742 13805693671

产品详情

品牌	利雅路	型号	GULLIVER RGD系列
别名	燃烧机	适用范围	/
燃料	燃油	发热量	/(万卡/h)
雾化压力	/(MPa)	燃料消耗	/(kg/h)
外形尺寸	/(mm)	重量	/(t)
类型	工业燃烧器		

利雅路的gulliver

rgd系列的两段火轻油燃烧器，是根据家庭加热的要求而发展的一个完整的产品系列。gulliver rgd系列共有5种型号，出力从14到296kw，分成4种不同的结构。所有的型号都使用利雅路专为gulliver系列设计的相同的零件，以高质量水平保证安全工作。在这些燃烧器的发展上，我们主要研究的是降低噪音，方便安装和调整，为满足市场上的各种锅炉型号而设计最小的尺寸。两段火运行保证供热设备的热效率。所有型号都有欧洲的en267标准的认证，并符合emc，低电压，机械和锅炉效率的欧洲指标。所有gulliver rgd燃烧器在出厂前都试烧过。

技术数据

型号	rg1rkd		rg2d		rg3d		rg4d
安装	两段火						
伺服马达	型号				--		
	运行时间	s			--		
热输出	kw	14/17-60	42/49-118	65/83-178	106/130-237	95/1	
	mcal/h	12/14.8-51	36.7/41.8-102	56.1/71.4-153	91.8/112.2-204	81.7/	

	kg/h	1.2/1.45-5	3.6/4.1-10	5.5/7-15	9/11-20	8/
工作温度	min./max	0/40				
热值	kwh/kg	11.8				
	kcal/kg	10.200				
20 粘度	mm2/s(cst)	4 ÷ 6				
泵		r.b.l				
		kg/h在12bar	30			
雾化压力	bar	8 ÷ 15				
轻油温度	最大	50				
燃料预热		有	没有			
风机	型号					
空气温度	最大	40				
电源	ph/hz/v	1/50/230 ± 10%				
辅助电源	ph/hz/v	--				
控制盒	型号	r.b.l.553 se	r.b.l.552 se	r.b.l.552 se	r.b.l.552 se	r.b.l
总电耗	kw	0.29	0.18	0.39	0.39	0
控额定电流	a	1.3	0.9	1.9	2	
保护等级	ip	40				
马达功率	kw	0.17	0.17	0.39	0.39	0
马达额定电流	a	0.8	0.9	1.9	2	
马达切断电流	a	3	3	8.5	8.5	
马达保护等级	ip					
点火变压器		组装在控制盒内				
运行方式		间歇(每24小时需停机一次)				
声压	dba	60	61	64	64	
co排放	mg/kwh	<60				
烟尘等级	n bach	<1				
cxhy排放	mg/kwh	20秒后<10				
nox排放	mg/kwh	<250				
指标		89/336cee , 73/23/cee , 98/37/cee , 92/42/cee				
标准		en 267				
认证		0036 0298/00				
	参考条件 :					
	温度 : 20					
	天气压 : 1013.5 mbar					
	海拔 : 100 m a.s.l					
	噪音的测量点距燃烧器1米					