

BT/DS PG系列两段火渐进行比例调节式轻油燃烧

产品名称	BT/DS PG系列两段火渐进行比例调节式轻油燃烧
公司名称	安徽省科力热能设备工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:百得 型号:BT/DSPG系列 别名:燃烧机
公司地址	中国 安徽 合肥市 合肥市临泉路长春都市豪庭南楼A座0401室
联系电话	86-055164244741/64244742 13805693671

产品详情

品牌	百得	型号	BT/DSPG系列
别名	燃烧机	适用范围	/
燃料	燃油	发热量	/(万卡/h)
雾化压力	/(MPa)	燃料消耗	/(kg/h)
外形尺寸	1730 × 1030 × 880 (mm)	重量	0.14 (t)
类型	工业燃烧器		

bt/ds pg系列

两段火渐进行/比例调节式轻油燃烧器

技术及性能特征：

轻油燃烧器两段火渐进式运行。在控制盘上安装自动调节器rw40后，能进行比例调节运行（与调节组件一起另行订购）能适应任何类型的燃烧室机械式压力雾化通过调节燃烧空气和燃烧头，可以获得最佳的燃烧参数。无须把燃烧器从锅炉上拆下，就可直接取下雾化装置，维修保养方便使用伺服电动机来进行第一、二段最小和最大空气流量调节；燃烧器暂停时，风门关闭以减少炉内热量损失。采用一个发兰一个绝缘密封圈与锅炉联接固定；配有两个软管、一个在线过滤器；不包含喷嘴，须根据需求另行订购。

结构特征

燃烧器包括：

轻质铝合金风机部件高性能离心式风机带流量调节装置的燃烧空气进口；与各种锅炉法兰配对的滑动法兰，可以调整燃烧器伸入锅炉的位置。带有不锈钢喷嘴和火焰扩散盘的钢质可调节燃烧头。三相电动带

动风机和油泵。带有凸轮的伺服电机可以同时调节空气和燃料的供应。带有调压器的齿轮泵。符合欧洲en230标准的燃烧器自动控制装置和指令设备。光敏电阻检测火焰。控制盘包括：停/启开关，自动/手动，最小/最大选择器，运行及故障指示器。将电气及温控器与燃烧器联接及控制第二段火焰工作的终端。标准配置的电气防护等级ip40，如有要求，可提高电气防护等级。

功率 kw	型号	部件编号	最大粘度@	电源	电机功率kw	包
415~889	bt 75 dspg	3510010	1.5	3nac50hz 400v	1.1	1730 × 103
533~1186	bt 100 dspg	3514010	1.5	3nac 50hz 400v	1.5	1730 ×
474~1660	bt 120 dspg	3518010	1.5	3nac 50hz 400v	2.2	1730 ×
712~2135	bt 180 dspg	3522010	1.5	3nac50hz 400v	3	1730 × 103