

河南郑州5G手机信号屏蔽器厂家批发价格

产品名称	河南郑州5G手机信号屏蔽器厂家批发价格
公司名称	郑州达特电子科技有限公司
价格	680.00/台
规格参数	达特迪:达特迪 达特迪:达特迪 郑州:郑州
公司地址	郑州市金水区郑花路59号21世纪广场3号楼9层909号
联系电话	0371 - 56668535 15838221681

产品详情

达特迪 DTD-818G黑武士版手机信号屏蔽器（内置11信道）

一、产品概述

达特迪 DTD-818G黑武士版（内置11信道）手机信号屏蔽器本产品能在半径1—25米（约10-200平方米,实际有效半径和现场各运营商手机信号强度成反比）内隔断2G/3G/4G/5G/2.GWIFI蓝牙等信号,使手机无法打出和接听,不能发送或接受短信，但又不会干扰其它电子设备工作,从而保证了安装场所的安静，保密，手机离开隔断范围,即可恢复正常使用，且对人体无任何损害。广泛应用于学校考场防止舞弊、学生宿舍作息管理、机关单位会议室会议纪律等

二、产品特点

- 1、多功能 5G信号屏蔽器，可屏蔽 2.GWIFI 蓝牙/5G/4G(TD-LTE/LTE-FDD)、3G、2G 等所有信号。
- 2、内置高效散热风扇,散热性能好，保证长时间可靠运行，设备工作噪音应小于10dB(A)。
- 3、高品质开关电源供电，缓启动电路设计可避免机械开关产生打火现象。
- 4、采用高品质塑胶防护外壳，防护等级IP20。
- 5、每路信道应有LED灯，指示工作状态。
- 6、超低辐射，安全环保，对人体健康无不良影响。
- 7、设备每路信道应有LED灯，指示工作状态。

三、适用场所

- 1、高考标准化考场、成人高考、自学考试及各类考场，学生宿舍等。
- 2、机关单位大中小型会议室、音乐厅、影剧院、教堂、礼堂、工厂车间等。
- 3、看守所、大中小型监狱。
- 4、法院法庭审判厅等。

主要技术指标：

达特迪考场信号屏蔽器配置：3G、4G、5G、wifi2.4G信号频段。

序号	技术标准	技术参数发射功率
1	CDMA频段发射频率	870-885 MHz(± 2MHz)
2	GSM频段发射率	925-960 MHz(± 2MHz)
3	DCS/PHS频段发射率	1805-1925 MHz(± 2MHz)
4	TD-SCDMA频段发射率	2010-2025 MHz(± 2MHz)
5	WCDMA/CDMA2000频段发射率	2110-2170 MHz(± 2MHz)
6	WIFI频段发射率	2400-2500 MHz(± 2MHz)
7	LTE1(4G)频段发射率	2300-2400 MHz(± 2MHz)
8	移动5G1频段发射率	2515-2675 MHz(± 2MHz)
9	移动5G2频段发射率	4800-4900 MHz(± 2MHz)
10	联通/电信5G频段发射率	3400-3600 MHz(± 2MHz)
11	联通/电信5G频段发射率	3500-3600 MHz(± 2MHz)
12	输入电压	AC-110V-220V 50Hz
13	天线类型	内置全向天线
14	机身尺寸	340(L) × 270 (W) × 65(H)
15	重量	约 1.8 kg
16	屏蔽范围	半径1-20m (约10-200平方米实际屏蔽距离视现场信号强弱而定)
17	工作环境温度	-30-55

18	相对湿度	90% (RH)
19	安装环境	室内，室外安装需做好防雨

注：客户可根据现场环境要求更改增加屏蔽发射频率。

安装使用注意事项：

5G手机信号屏蔽器产品背面有挂孔可固定在墙壁上，屏蔽器有风扇散热孔，请勿覆盖屏蔽器影响散热效果。

安装高度：1.0 - 2.0米效果佳须保持机体垂直或放置教室的讲台上。

手机信号屏蔽器使用场所离手机基站小于300米时，屏蔽效果会与基站距离成反比。建议在一些特别重要的场所，必要时应增加屏蔽器的数量，以确保屏蔽的效果。