

# 防火高应力钢化玻璃应力仪

产品名称	防火高应力钢化玻璃应力仪
公司名称	苏州英特来智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	英特来:英特来 SML-II:应力仪 苏州:国内
公司地址	苏州工业园区和顺路58号新海宜科技园4幢3021室
联系电话	15206221318

## 产品详情

### SML-II表面应力仪技术规格书

#### 用途：

SML-II型表面应力仪是利用浮法玻璃表面锡扩散层的光波导效应原理来进行测量玻璃的表面应力。该产品适用于定量测定物理钢化玻璃表面应力，同时，也适用于测量半钢化玻璃的表面应力。该产品极其适用于高硼硅、高应力防火玻璃的应力检测。本产品符合标准GB 15763.2《建筑安全玻璃 第2部分 钢化玻璃》及GB/T 18144《玻璃应力试验方法》的要求。该仪器测量精度高、结构新颖，使用简单、携带方便，在汽车、建筑安全玻璃生产厂家、科研院所、检测中心及建筑工程上得到了广泛的应用。

#### 技术参数

折射率油：1.54

测微目镜的放大倍数: 10倍

测微目镜的下限小刻度: 0.01mm.

仪器精度：3MPa

测量范围：5-2000MPa

英特来：<http://intelai-tech.com>