

# DBZX-110气体检测报警控制器

产品名称	DBZX-110气体检测报警控制器
公司名称	郑州迪邦科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州高新技术产业开发区莲花街338号10号楼34号
联系电话	0371-67665768 18838983687

## 产品详情

DBZX-110气体检测报警控制器，是我公司基于嵌入式系统开发的一款报警控制器。该控制器采用柜式或壁挂式安装，功能实用，操作方便，可与我公司的气体探测器共同组成工业用气体报警系统。控制器直接显示多路被检测气体浓度和报警情况，当被检气体浓度达到预设报警值时，系统会发出报警信号，以提醒采取安全措施，防止安全事故。控制器可通过RS485信号或(4-20)mA信号与下位机相连，从而构成远程监控、本地监控、现场监控的多级监控网络，大大提高了监控的实时性、准确性。

由该控制器和探测器组成的报警系统可广泛使用于电厂、化工厂、油库、液化气站、煤气站、加油站、喷漆房、城市管廊等需防火、防爆、防有毒气体泄漏等场所进行安全检测报警。

本产品的设计、制造及检验均遵循以下国家标准：

GB16808-2008《可燃气体报警控制器》

GB12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》

### 功能特点

独特的超大真彩触摸液晶屏显示，直观易懂

报警记录自动保存，保存数据量大于10000条

设计多种专用变送器，适用于不同位置测点安装

支持多路集中检测，扩展性好方便上传DCS系统

带有自动屏保功能，有效保护屏幕长期运行

## 技术参数

浓度单位：按用户要求

适用气体：可燃气体、氧气、有毒有害性气体

人体感应功能：待机情况下，1米内有人接近屏，可直接唤醒

报警方式：声音报警：故障提示报警音量 > 90dB；光报警：屏闪、超高亮LED

模拟输入：1~16路两线或三线制4-20mA

数字量输入：具有1路RS-485数字通道，可以挂接128个数字通讯方式的变送器

信号输出：4~20mA或RS-485

报警输出：继电器输出

报警方式：16路分路报警、1路总路报警

工作电源：220VAC  $\pm$  10%或DC24V  $\pm$  10%