

福建灌胶机供应商 锐诚非标自动化设备 环氧树脂灌胶机供应商

产品名称	福建灌胶机供应商 锐诚非标自动化设备 环氧树脂灌胶机供应商
公司名称	威海锐诚自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东威海高区天津路190-5号
联系电话	13173307691

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：威海锐诚自动化设备有限公司

中大吐出量双液灌胶机威海单液点胶机生产厂家威海单液点胶机

技术参数

- 1：计量方式：活塞式计量泵
- 2：吐出范围：2.5ml-100ml/shot
- 3：吐出量精度：< 3%
- 4：比率调整范围：100：100-100：5
- 5：吐胶速度：3-12sec/shot
- 6：比率精度：< 3%
- 7：气源：0.5-0.7mpa
- 8：进料方式：自动供料（真空吸引）

9：驱动方式：气缸驱动/伺服驱动

10：混合方式：静态混合/动态混合

11：输入电源：AC380V/50HZ/2kw(不含真空泵)

12：原料桶：2L-60L(不锈钢制，可配搅拌和加热装置)

13：吐出阀：双液阀

14：清洗方式：手动清洗/自动清洗

15：外形尺寸：1300*1400*1850

16：设备重量：约350kg

威海双液灌胶机天津灌胶机生产厂家天津点胶机生产厂家

双液灌胶机的用途

灌胶机适用于工业生产的各个领域：手机按键、印花、开关、连接器、电脑、数码产品、数码相机、MP3、MP4、电子玩具、喇叭、蜂鸣器、电子元器件、集成电路、电路板、LCD液晶屏、继电器、扬声器、晶振元件、LED灯、机壳粘接、光学镜头、机械部件密封等。

双液点胶机选用

首先就是所用胶水的混合比例。任何一种灌胶机对胶水的混合比例都有一个范围，环氧树脂灌胶机供应商，常见的有100：100——100：10。还有就是胶水里面有没有填料，比如氧化铝，氧化硅，石英砂，AB胶灌胶机供应商，陶瓷等。双液灌胶机控制出胶量的方式有两种，福建灌胶机供应商，一种是通过齿轮泵，一种是通过螺杆泵！

真空灌胶机主要是用加厚钢化玻璃做视窗，各相接处均用密封胶条密封，真空灌胶机供应商，保证灌胶真空环境。主要应用各种需要真空条件下灌注的产品，如高压变压器、继电器等。大恒真空灌胶机，定位准，精度高，运行误差小：采用双层线性滑轨和平衡装置，强大的电控系统：采用进口原装电机、PLC、触摸屏，电子元件、布线、防尘、防静电系统均按设计。

福建灌胶机供应商-锐诚非标自动化设备-环氧树脂灌胶机供应商由威海锐诚自动化设备有限公司提供。威海锐诚自动化设备有限公司位于山东威海高区天津路190-5号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前威海锐诚自动化在工业自动控制系统及装备中享有良好的声誉。威海锐诚自动化取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。威海锐诚自动化全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事非标自动化设备，订制非标自动化设备，非标设备的厂家，欢迎来电咨询。