

水工钢闸门快干氯化橡胶防腐漆 耐水性好

产品名称	水工钢闸门快干氯化橡胶防腐漆 耐水性好
公司名称	山东群冈特种涂料有限责任公司
价格	13.00/kg
规格参数	品牌:敦利 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场C座718室
联系电话	13355186924

产品详情

氯化橡胶防腐底漆

组 成：由氯化橡胶、性能良好的防锈颜料、增塑剂、助剂和溶剂等组成。

主要特征：

氯化橡胶是一种化学惰性树脂，成膜性能好，水蒸气和氧气对漆膜渗透率小，因此，氯化橡胶涂料能耐大气中的水分腐蚀、能耐酸碱、海水等腐蚀。

水蒸气和氧气对漆膜的渗透率低，具有优异的耐水性和良好的防腐蚀性。

干燥快，比普通油漆的干燥快数倍。

具有优异的低温施工性能，可在 -20 ~50 环境施工。

漆膜对钢铁有着良好的附着力，并有优异的层间附着力。

用 途：适用于船舶、海上设施、化工设备、管道外壁、贮罐等钢材结构作防腐保护之用。

外 观：灰色、银白、铁红色、棕灰、等各色

施工参考：干膜厚度80um

理论用量：380/m²

闪点：31

施工条件：底材温度须高于露点以上3℃，相对湿度不大于85%。

涂装方式：喷涂、刷涂、滚涂、空气喷涂稀释剂氯化橡胶漆稀释剂，稀释量0-20%（以油漆重量计）
喷嘴口径2.0-3.0mm密气压力0.3—0.4Mpa（约3-4kg/cm²）滚涂/刷涂涂装一道不能达到推荐的干膜厚度。

稀释剂：氯化橡胶漆专用稀释剂，稀释到10%（以油漆重量计），清洗剂氯化橡胶漆稀释剂。

包装规格：25kg/桶

贮存期：阴凉干燥通风处密封保存，12个月。

山东群冈特种涂料有限责任公司位于嘉祥经济开发区济宁生物产业园内。生产的产品具有节能、环保性，年产高固含海洋涂料2万吨（1万吨船舶涂料、5000吨集装箱涂料、5000吨海洋工程防腐涂料），年产1万吨石墨烯重防腐涂料，5000吨水性防火涂料、5000吨汽车涂料、1万吨道路交通标线涂料，功能性丙烯酸树脂和功能性环氧树脂10万吨，项目全部投入生产总值达10亿元。近年来，公司不断改进经济发展方式，注重提高自我创新能力，加大科研开发力度，成功开发了十余个涂料类品种。同时积极构建技术创新平台，培育出一支具有自主创新能力的科研队伍，配置了较为完善的研发设施，用先进的技术手段推进企业发展。

企业遵循现代企业制度的要求进行组建，步入企业自主经营、自我约束、自我发展的良性发展。