

冷风机对养殖行业用处大吗

产品名称	冷风机对养殖行业用处大吗
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	680.00/台
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

产品详情

降温水帘的运用范畴:

家禽和畜牧养殖:养殖场、养猪场、养牛基地、畜牧业等温室大棚和园艺业:蔬菜水果贮藏、种籽房、花艺栽种、草菇种植场等工业生产减温:加工厂减温自然通风、工业生产增湿、休闲娱乐会所、预冷器、新风机组等

编写本段工业冷风机(蒸发式冷气机)的基本原理

工业冷风机(蒸发式冷气机)减温基本原理是:当离心风机运转时进到腔内造成负压力,使机外空气过多孔结构潮湿的降温水帘表层驱使过帘气体的干球温度降至贴近于机内气体的湿度,即工业冷风机出入口的空气湿度比户外干球温度低5-12 (空气干燥地域可达15),气体愈空气干燥,其温度差愈大,减温实际效果越好。因为气体自始至终是以户外引入房间内,(此刻叫正压力系统软件)因此能维持室内空气质量的新鲜;与此同时因为该设备运用挥发减温基本原理,因而具备减温和加湿的双向作用(相对性温度可达75%上下),在纺织业、针织品等生产车间应用,不仅能改进减温提温标准,并且还能净化空气,降低针纺全过程中的针断丝率,提升针纺织商品的品质。工业冷风机(蒸发式冷气机)的四周配有应用特殊原材料的蜂巢状降温水帘,具备较大的面积,根据循环水系统对降温水帘持续加湿;在湿帘冷风机内配有高效率低噪节能风机,当离心风机运转时,湿帘冷风机造成负压力,使机外气体流过多孔结构潮湿的降温水帘进到机内,因为降温水帘进水的挥发消化吸收发热量,驱使统经降温水帘的气体减温。与此同时因为降温水帘上的水向流过降温水帘的气体挥发,扩大了气体的环境湿度,因而湿帘冷风机具备减温加湿的双向作用

工业级冷风机原理

工业生产中常见的是干试工业冷风机。它是靠气体根据工业冷风机内的挥发排营来冷凝器外强制性流动性的气体。将它装在冻库内的环氧地坪,称为立式工业冷风机;装在仓库顶部,称为装修吊顶式工业冷风机。

工业冷风机(蒸发式冷气机)遍布全国

工业冷风机，别名:蒸发式冷气机是一种近些年崛起的运用饮用水的气温来做到制冷室温的空调。

工业冷风机移动环保空调特性；

- 1.根据机器设备运作状况和客户满意度，有准备地开展各种常规体检；
- 2.为保证能更平稳地充分发挥挥发减温发电机组高效率，请在下列情况下应用本商品：
- 3.本产品属易燃物，在运送、安装、运作全过程中请切忌接近火源。4.在应用前一定要注意进水口、排水管道是不是驳接优良，不然漏水很有可能会导致其他机器设备或商品的毁坏。5.为确保远程服务器的实际效果，应确保有充足打开的门或窗，如沒有充足打开的门或窗，可载入百叶窗帘或安装别的机械设备通风降温设备。6.远程服务器在运转环节中，切忌拆卸冷凝器、机盖等设备零配件，如必须检修、维护保养设备，应先断开开关电源，不然将会致使设备毁坏或伤亡事故。
- 7.安装时请查验电动机情况，切勿应用容积有误的商业保险线应别的铁丝。
- 8.为确保减温实际效果，气体较为混浊的地方可考虑到改装滤网。
- 9.对环境湿度、温度有严格规范的场地，应求教技术人员具体指导应用。
- 10.本商品在运转全过程中有一切异常现象，请通告本企业或经销商维修中心开展检修。

环保节能经济效益

(1) 工作温度：18 ——45 (2) 自然环境空气湿度：85%；(3) 大气压力：86Kpa-106Kpa；
(4) 供电须经变软解决，供电温度 45 ，供电工作压力：0.15-0.6Mpa；
(5) 工作电压误差不超过额定电流的 $\pm 10\%$ ；(6) 应用自然环境空气质量指数应做到GB 3096三级以上(含三级)规范；(7) 无刺激性的自然环境。

(8) 电机额定功率220V/380V,1.1KW/1.5千瓦

(9) 平频/变频式二种规格型号

(10) 规格：1.08X1.08

(11) 规格型号：上起风，下出风，侧出风