

冷藏车 凉凉胶隔热防腐漆 反射紫外线 保持恒温

产品名称	冷藏车 凉凉胶隔热防腐漆 反射紫外线 保持恒温
公司名称	山东群冈特种涂料有限责任公司
价格	22.00/kg
规格参数	品牌:鲸鱼 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场C座718室
联系电话	13355186924

产品详情

凉凉胶隔热漆（底）

组成特点：

该漆由高分子合成树脂、隔热材料、玻璃微珠、颜料、添加剂（不含铅等重金属元素）组成。

性能和用途：

该漆是用新型隔热材料，采用薄膜涂层的形式，达到隔热降温的效果。尤其在夏季高温环境中的液化气罐、油罐车、储油罐，各类化工原料罐等,可减少原降温措施所需要的能源消耗（如果喷淋装置使油罐在夏季高温环境下保持一定的较低温度），并改善了环境。该产品主要是利用漆膜中的特种成分,如隔热材料、增白剂、高分子树脂等。将日光等热量隔绝、反射，已达到隔热效果，使物体表面和内部有明显温差，降低温度，隔热效果好，同时对金属表面、外表具有很好的防腐作用：

- 1、凉凉胶隔热底漆代替了传统红丹防锈漆，底漆中加入了防锈剂及防锈材料和隔热填料等。
- 2、凉凉胶隔热中间漆具有底、面相结合的良好附着力，同时增强防腐效果。
- 3、凉凉胶隔热面漆涂在表面层，起隔热、防腐、反射、能代替喷淋、有高性能的防腐作用。

施工工艺：

- 1、钢结构件及非金属表面进行处理无锈、油、灰尘等即可涂刷即可涂刷。
- 2、可采用刷涂、喷涂、滚涂方法。

3、在旧设备上采用，需去除起松脱落的旧漆皮、锈层、灰尘、油污等，用磨光机或钢丝刷，砂纸打磨完，完好的旧漆皮可以保留，进行涂刷。

4、对于腐蚀严重的钢铁表面，可采用70-T带锈涂料或88-1除油除锈磷化液涂刷-道，待24小时实干后，在进行涂刷。

5、涂装间隔时间，底漆涂刷后隔24小时一道，在涂中间漆、面漆等。每道漆间隔24小时即可。

6、施工中注意防止下雨，表面有露水不可涂刷。保管在防火、通风、透气干燥处

包装规格：

主漆 24kg/桶 固化剂 4kg/桶

配 比：6:1（重量比）

山东群冈特种涂料有限责任公司位于嘉祥经济开发区济宁生物产业园内。生产的产品具有节能、环保性，年产高固含海洋涂料2万吨（1万吨船舶涂料、5000吨集装箱涂料、5000吨海洋工程防腐涂料），年产1万吨石墨烯重防腐涂料，5000吨水性防火涂料、5000吨汽车涂料、1万吨道路交通标线涂料，功能性丙烯酸树脂和功能性环氧树脂10万吨，项目全部投入生产总值达10亿元。近年来，公司不断改进经济发展方式，注重提高自我创新能力，加大科研开发力度，成功开发了十余个涂料类品种。同时积极构建技术创新平台，培育出一支具有自主创新能力的科研队伍，配置了较为完善的研发设施，用先进的技术手段推进企业发展。

企业遵循现代企业制度的要求进行组建，步入企业自主经营、自我约束、自我发展的良性发展。