

## 锅炉清洗维保企业服务资质证书申报 外部清扫

产品名称	锅炉清洗维保企业服务资质证书申报 外部清扫
公司名称	广东昊霖企业管理有限公司
价格	.00/个
规格参数	可售卖地:全国 服务优势:全程一对一咨询辅导办理 办理周期:1-3个工作日
公司地址	深圳市宝安区松岗街道芙蓉路9号
联系电话	17707584459 17707584459

## 产品详情

### 外部清扫

外部清扫分为人工清扫和机械清扫。人工清扫时，对于手达不到的烟火管群和狭缝处使用吹灰方法。此外，对不同结构的锅炉也可采用如下的特殊方法，但不得弄湿砖墙及耐火材料等。

#### 【广东昊霖企业管理有限公司】

### 锅炉清洗维保企业服务资质证书申报 外部清扫

1) 蒸汽湿透法。用蒸汽喷湿后，将灰除去。

2) 水浸湿法。用水喷雾喷湿后，将灰除去。

3) 水洗车。使用大量PH=8-9的水进行水洗。采用这种方法，必须是不接触耐火砖墙而适合水洗的结构。

4) 其他还有喷沙粒、喷钢珠等特殊清扫方法。

外部清扫之后，应作如下检查：

- 1、受热面外部的清扫是否彻底，烟道是否还残留烟灰烟苔。
- 2、对砖墙的破损松动处是否进行了修补。
- 3、是否有挡板、隔墙的损坏，以至引起烟气短路之处。
- 4、锅炉本体与砖墙之间的填充物、热膨胀间隙处的填充物，是否填充完好。
- 5、对烟道的排污管、横梁钢柱等的绝热防护措施是否完善。
- 6、锅炉本体的安装有无缺陷，热膨胀的处理是否正确。
- 7、吹灰器的喷射方向与安装位置是否正确。
- 8、防爆门的框、活动板以及加压弹簧有无烧损、变形。活动板的功能是否正常。
- 9、烟道闸板开关动作是否灵活。
- 10、砖墙耐火材料有无受潮湿。
- 11、锅炉本体的管接头、管路及支撑等处，有无泄漏痕迹。

## 停炉保养

锅炉在停炉期间，受热面表面吸收空气中的水分而形成水膜。水膜中的氧气和铁起化学作用生成铁锈，使锅炉遭受腐蚀。被腐蚀的锅炉投入运行后，铁锈在高温下又会加剧腐蚀的深度和扩大腐蚀面积，并且氧化铁不断剥落，以至缩短锅炉使用年限，甚至严重减低钢板强度而发生爆炸事故。因此，作好停炉保养工作，是保证锅炉安全经济运行必不可少的重要措施。